

dormakaba RTS 85

dormakaba hydraulische kozijndorpelveer RTS 85

dormakaba hydraulische kozijndorpelveer bruikbaar voor pendel- en aanslagdeuren. Wordt **onzichtbaar ingebouwd** in het raamwerk boven de deur.

Het sluitmechanisme werkt geheel in een oliebad. De sluiting over het volledige openingsbereik wordt verzekerd door twee evenwijdige cilinders. De kozijndorpelveer heeft als afmetingen 38 x 90 x 323 mm voor deuren tot max. 110 kg en max. 1.250 mm breedte.

De deursluiser heeft een **mechanische openingsbegrenzing** tot een maximum openingshoek van 130 graden en een sluitkracht van 5 EN voor deurbreedte tot 1.250 mm, 4 EN voor deurbreedte tot 1.100 mm of 3 EN voor deurbreedte tot 900 mm.

De **sluitsnelheid** is met 2 ventielen regelbaar van 130 tot 0 graden en van 20 tot 0 graden.

De **ingebouwde openingsdemping** beschermt de deur en de wand bij het heftig openwerpen. De openingsweerstand stijgt progressief vanaf 90 graden.

Varianten :

Met behulp van een **constante vastzetinrichting** kan de deur in een openingshoek van 90 of 105 graden worden vastgezet.

