



dormakaba Terminal 97 00

Tijdregistratie en "Meer"

Veelzijdig, multifunctioneel en individueel

Dit modulaair uitbreidbare multitalent staat voor moderne en eenvoudige tijdregistratie, maar ook voor intelligent toegangsbeheer en doelgerichte communicatie met medewerkers. Zelfs multimediacontent zoals educatieve films en werknemersinformatie kan eenvoudig worden geïntegreerd.

De gebruikersinterface kan vrij worden geconfigureerd. Indien gewenst kan het display in uw eigen bedrijfsstijl worden weergegeven, met uw eigen achtergrondafbeeldingen, kleuren, apps en (multimedia) content. De terminal zorgt niet alleen voor een efficiënte tijdregistratie, dankzij de standbyfunctionaliteit is hij ook energiezuinig.

Er kan geboekt worden met een RFID-medium, een vinger of zelfs met een smartphone.

Voor uw extra wensen: onze optiepakketten

Wij bieden u de terminal 97 00 aan in drie verschillende varianten.

Met het optiepakket 97 20 krijgt u een instapmodel dat u alle functies biedt die u nodig hebt voor een betrouwbare tijdregistratie in uw bedrijf.

Het optiepakket 97 40 biedt u de extra mogelijkheid om gebruik te maken van toegangscontrolefuncties. Dit omvat zowel de deurbewaking en -besturing als de aansluiting van standalone deurcomponenten via CardLink.

Het optiepakket 97 60 is al uitgerust met een onderbrekingsvrije stroomvoorziening, zodat u goed voorbereid bent op stroomstoringen. Deze variant heeft een camera en kan tot 10.000 medewerkers beheren.

Uw voordelen in één oogopslag

- Veilige en eenvoudige dataregistratie
- 7" touchscreen met glanzend display en robuust glazen front
- Configureerbare gebruikersinterface
- Configureerbare akoestische boekingsreactie ook als stemuitvoer
- Ondersteuning van gangbare RFID-media
- Koppeling van oplossingen voor biometrische identificatie en verificatie
- Multimedia-ondersteuning en individuele apps dankzij HTML5
- Compatibel met vorige terminalseries
- CardLink
- Geïntegreerde microfoon
- Geïntegreerde luidspreker
- Optioneel camerasysteem
- „1-Click-Installation“
- Optionele functie voor boekingen met de smartphone



Productkenmerken

9700-K6	Optiepakket 97 20	Optiepakket 97 40	Optiepakket 97 60
Apparaatsoftware			
B-Client HR30	●	●	●
Lezer			
Multi RFID-lezer (LEGIC/MIFARE) met BLE	●	●	●
HID iClass SE-proximity lezer	○	○	○
Andere RFID-lezers ²	○	○	○
Biometrische lezer voor 500/3000/5000 personen ³	○	○	○
Magneetstriplezer ²	○	○	○
Barcode CCD-scanner	○	○	○
Host interface			
10/100/1000 Ethernet Interface (IPv4)	●	●	●
WLAN	○	○	○
Mobiele verbinding 3G	○	○	○
Voeding			
Power over Ethernet	●	●	●
24 V DC ⁴	○	○	○
100 V tot 230 V AC ⁴	○	○	○
Onderbrekingsvrije stroomvoorziening	○	○	●
Opties			
Deurbesturing	○	●	●
Gegevensversleuteling	●	●	●
CardLink	○	●	●
Camerasysteem ³	○	○	●
Mobile Access – Boeken met de smartphone	○	○	○
Opslagmogelijkheden			
200 personen	●	–	–
1000 personen	○	–	–
2000 personen	○	●	–
10.000 personen	○	○	●
Ontwerp			
Dockingstation	●	●	●
Elastisch beschermframe	○	○	○
Verhoogde beschermingsklasse IP54	○	○	○
Inbouwmontagebehuizing	○	○	○
Montageplaat	○	○	○
Let op: De beschikbare functies van het product zijn afhankelijk van de systeemcontext waarin het wordt gebruikt.		standaard	●
		Optie	○
		Niet mogelijk	–

Technische gegevens

- Dataregistratieterminal met docking station
- Freescale i.MX6Dual-processor
- 7" PCAP Touchscreen 800 x 480 Pixel
- dormakaba specifieke Android
- 2 Gbyte RAM, 8 GByte eMMC Flash
- Audiofunctie en optionele camera
- Proximateitssensor voor hogere energie-efficiëntie
- Stand-bymodus

Voeding

- Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
- Vermogensklasse 0 (0,44-12,95 W)
- UPS voor maximaal 30 minuten werking/200 boekingen

Omgeving

- Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 85 % (niet condenserend)
- Beschermingsklasse volgens IEC 60529: IP20/IP54 afhankelijk van de uitvoering

Behuizing

- Robuuste kunststofbehuizing met wandmontageplaat

Afmetingen (B x H x D) zonder montageplaat

- 264 mm x 207 mm x 65/96 mm (basisapparaat)
- 264 mm x 268 mm x 65/105 mm (met onderbouwbehuizing)

Verdere details en bestel-gegevens vindt u in de bijbehorende dormakaba catalogi of systeembeschrijvingen.

1 Optionele uitvoering met een platine volgens de geselecteerde voeding, interface en/of digitale I/O's.

2 De installatie wordt bij bestelling in de onderbouwbehuizing uitgevoerd en kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

3 Specificatie van het kenmerk bij bestellen van het product. Gewijzigde uitvoering alleen mogelijk door het wisselen van de terminal.

4 Bij latere wijzigingen moet het docking station worden vervangen.

WN 05521051532

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
©2020 dormakaba. Stand 04/2020

Hebt u bijkomende vragen? Neem dan nu contact met ons op: