

SÄKRA UTRYMNINGSVÄGAR

Utrymningsterminal i TMS-serien

DORMA TMS Basic och TMS Comfort är en ny serie utrymningsterminaler.

DORMAs utrymningsterminaler sörjer kontinuerligt för trygg och säker passering. Alla de nya enheterna är baserade på DORMAs egen DCW®-bussteknik. Det innebär att de kan kommunicera med andra DCW-enheter som lås, rökdetektorer, styrpaneler osv. Systemet kan lätt byggas ut till mer komplexa lösningar. TMS Basic kan ingå i ett LAN- eller LON-nätverk och övervakas och styras centralt via TMS Soft-programmet eller en TMS-panel.

Varianter

TMS Basic levereras färdigmonterad och färdigprogrammerad från fabriken i ett slott metallhölje med

integrerad transformator och TSM 2 Basic-styrkort. Det innebär att enheten enkelt kan tas i drift med minimal montering och kabeldragning.

TMS Comfort kommer färdigprogrammerad från fabriken i en sats och innehåller:

- Nödbrytare med glas
- Nyckelbrytare
- Ram
- Piktogram i fotoluminescerande material

Satsen är enkel att montera infälld eftersom den passar i en väggbox av standardtyp med två kammare. Vid önskemål om utanpåliggande montering kan man beställa väggboxar i aluminium i samma färg som enheten.

Användningsområden

Butiker, köpcentrum, sjuk-

hus, kulturhus, offentliga byggnader, parkeringshus, kontor och idrottsanläggningar.

Funktioner

Utöver huvudfunktionerna som öppning av lås och övervakning av oauktoriserad användning, erbjuder TMS Basic- och TMS Comfort-systemet också följande:

- Auktoriserad öppning av dörrar i båda riktningarna
- Kort, lång eller permanent öppning av lås med nyckelbrytare
- Nödöppning av lås antingen vid externt larm (brand), med extern styrpanel eller annan extern styrning som SD-anläggning
- Automatisk låsning efter varje öppningssignal.
- Larm för "dörren hålls öppen". Varnar med ljus

och ljud om dörren hålls öppen efter passering eller vid oauktoriserad dörröppning.

- Direkt digital kommunikation med DORMA TV-lås via DCW®-buss och andra DCW®-komponenter.
- Programmering, visualisering och övervakning via TMS Soft.

TMS COMFORT

Infälld montering

Driftspänning	24 V DC
Strömförbrukning	62 mA + lås och externa sirener (tillbehör)
Mått	Höjd 150 mm, bredd 80 mm, djup 53 mm
Funktioner	Utrymningsterminal DCW® med nödbrytare. Nyckelbrytare med flera funktioner. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lång eller permanent öppning ▪ Kvittering av larm ▪ Låsning
Ingångar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lång eller permanent öppning ▪ Brandkrets (GMA), extra nödbrytare ▪ Sabotage, med egen serviceposition
Utgångar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digital DCW®-utgång för styrning/kommunikation till lås ▪ Larm ▪ Låsdrift
Artikelnummer	56330301 TMS Comfort, sats E2 55, vit 56330310 TMS Comfort, sats E2 55, silver




TMS BASIC

Utanpåliggande montering

Driftspänning	230 V AC, som alternativ 24 V DC
Strömförbrukning	62 mA (24 V DC) + lås och externa sirener (tillbehör)
Mått	Höjd 260 mm, bredd 90 mm, djup 77 mm
Funktioner	Utrymningsterminal DCW® med nödbrytare. Nyckelbrytare med flera funktioner. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lång eller permanent öppning ▪ Kvittering av larm ▪ Låsning
Ingångar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lång eller permanent öppning ▪ Brandkrets (GMA), extra nödbrytare ▪ Sabotage
Utgångar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digital DCW®-utgång för styrning/kommunikation till lås ▪ Larm ▪ Låsdrift ▪ Två potentialfria utgångar (programmerbara)
Artikelnummer	56330320 TMS Basic, sats, grön

TILLBEHÖR

Tillbehör	Artikelnummer
UNIVERSAL, DCW®-adapter	56329010
Väggbox profil 55, 2 kammare i aluminium, vit	56395210
Väggbox profil 55, 2 kammare i aluminium, silver	56395201



DORMA Sverige AB
F O Petersons Gata 28
SE-421 31 Västra Frölunda
031-355 20 00
info@dorma.se
www.dorma.com