

ES PROLINE

dormakaba ES PROLINE

O novo operador para portas deslizantes



Vantagens do novo sistema

- Número reduzido de módulos e atribuição não ambígua de variantes de produtos
- Montagem fácil, instalação e colocação em funcionamento rápida (Plug & Play)
- Possibilidade de instalação por uma só pessoa, sem necessidade de ferramentas especiais
- Embalagem adequada para estaleiros de construção (100% reciclável) e componentes fornecidos de acordo com a fase de construção
- Possibilidade de conversão sem problemas das instalações existentes

PARA
INSTALADORES

O ES PROLINE é a nova geração de operadores de portas deslizantes. A dormakaba oferece-lhe um sistema modular para quase todos os requisitos no segmento das portas deslizantes automáticas.

Tecnologia moderna

Os operadores funcionam de forma muito silenciosa, rápida e potente, graças à tecnologia do motor de acionamento direto dormakaba sem escovas. O ES PROLINE move facilmente portas com pesos de folha de até 400 kg.

Áreas de aplicação versáteis

O operador pode ser utilizado para quase todas as aplicações no segmento das portas deslizantes. Quer sejam portas de uma ou de duas folhas, portas deslizantes telescópicas ou portas para utilização em saídas de emergência e vias de fuga – com o ES PROLINE encontra sempre a opção certa.

O novo sistema de portas deslizantes ES PROLINE – moderno e modular

Para encontrar a solução certa para a sua aplicação, visite www.dormakaba.pt ou contacte os seus consultores de vendas dormakaba.

ES PROLINE –as vantagens num relance



Um operador forte

É possível aplicá-lo sem problemas a pesos de folha de porta até 400 kg.



Um operador rápido

O operador permite abrir e fechar a porta a uma velocidade de até 0,9 m/s – bem como de forma silenciosa.



Um operador modular

O ES PROLINE pode ser configurado de forma modular em função das necessidades.



Um operador eficiente

Com um motor de acionamento direto dormakaba e uma fonte de alimentação de baixo consumo, o ES PROLINE funciona de forma extremamente eficiente.



Um operador durável

Testado e certificado: o operador ES PROLINE pode gerir facilmente 1,5 milhões de ciclos de abertura e fecho.



Um operador em rede

O módulo de comunicação integrado possibilita a leitura de mensagens de estado e o controlo através de uma aplicação.

Dados técnicos*

		Porta deslizante standard		Porta deslizante via de fuga	
Parâmetros da porta	Operador	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
Larg. livre de passagem LW em mm**					
1 folha		700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000
2 folhas		800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000
Peso máx. folha da porta em kg					
1 folha		125	250	125	250
2 folhas		125	200	125	200
Altura livre de passagem LH*		2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000
		Porta deslizante telescópica		Porta deslizante telescópica via de fuga	
Parâmetros da porta	Operador	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
Larg. livre de passagem LW em mm**					
2 folhas		800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400
4 folhas		1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000
Peso máx. folha da porta em kg					
2 folhas		75	100	75	100
4 folhas		75	100	75	100
Altura livre de passagem LH*		2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000

* As dimensões máximas possíveis estão sujeitas aos respetivos planos e aos requisitos da porta e dependem também do sistema de perfis selecionado. Para mais informações e números de artigos, consulte a folha técnica ES PROLINE, disponível para download em www.dormakaba.pt.

** A largura mínima das portas deslizantes para vias de fuga está prevista nos respetivos códigos de construção de cada país e pode variar.

Tem alguma dúvida? Temos todo o gosto em ajudar!

dormakaba Portugal, Lda. | Alameda dos Oceanos, 23A, Loja 1 | 1990-196 Lisboa | info.pt@dormakaba.com | dormakaba.pt