

dormakaba 371 dag- & nachtslot voor euro-profielcilinder

Dag- & nachtslot voor europrofielcilinder (DIN18252). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm met klemveer en vervaardigd uit RVS. Dagschoot ook bedienbaar via cilinder door wisselfunctie. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig) en is voorzien van 2 anti-zaagpinnen in gehard staal. De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. De dag- en nachtschoot zijn van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm.

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 375 vrij-/bezetslot voor WC-deuren

Vrij- & bezetslot voor WC-deuren. De asafstand bedraagt 78 mm. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm met klemveer en vervaardigd uit RVS. De nachtschoot heeft een uitsteek van 10 mm (ééntoerig) en is voorzien van 2 anti-zaagpinnen in gehard staal. De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. De dag- en nachtschoot zijn van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm.

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 378 nachtslot voor europrofielcilinder

Nachtslot voor europrofielcilinder (DIN18252). De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1**. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig) en is voorzien van 2 anti-zaagpinnen in gehard staal. De nachtschoot is van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm.

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 379 dagslot

Dagslot. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Met uitsparing voor europrofielcilinder DIN 18252 zonder functie, asafstand 72 mm. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm met klemveer en vervaardigd uit RVS. De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. De dagschoot is van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm.

Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 391 dag- & nachtslot voor euro-profielcilinder – voor brand- en rookwerende deuren

Dag- & nachtslot voor europrofielcilinder (DIN18252). Goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren (CE-certificaat). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm en vervaardigd uit RVS. Dagschoot ook bedienbaar via cilinder door wisselfunctie. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig) en is voorzien van 2 anti-zaagpinnen in gehard staal. De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. Het slot is voorzien van een dagschootblokkering. Dit voorkomt manipulatie van de dagschoot. De dag- en nachtschoot zijn van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 393 antipaniekslot voor europrofielcilinder – voor brand- en rookwerende deuren

Antipaniekslot voor europrofielcilinder (DIN18252). Goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren (CE-certificaat). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten, verzinkte slotkast is zwart gelakt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten met spaanbussen voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 3 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is gesplitst, 8 mm en vervaardigd uit RVS en maakt blokkering van de buitenkruk via de cilinder mogelijk. Dagschoot ook bedienbaar via cilinder door wisselfunctie. Paniekmogelijkheid voor dagschoot door bediening van de deurkruk aan de binnenzijde. De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. Het slot is voorzien van een dagschootblokkering. De dagschoot is van mat geborsteld RVS. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4401/AISI 316 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 271 dag- & nachtslot voor euro-profielcilinder

Dag- & nachtslot voor europrofielcilinder (DIN18252). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten slotkast is verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm en vervaardigd van staal. Dagschoot ook bedienbaar via cilinder door wisselfunctie. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig). De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. De dag- en nachtschoot zijn vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 275 vrij-/bezetslot voor WC-deuren

Vrij- & bezetslot voor WC-deuren. De asafstand bedraagt 78 mm. De gesloten slotkast is verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm en vervaardigd van staal. Dagschoot ook bedienbaar via cylinder door wisselfunctie. De nachtschoot heeft een uitsteek van 10 mm (ééntoerig). De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. De dag- en nachtschoot zijn vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 278 nachtslot voor europrofielcylinder

Nachtslot voor europrofielcylinder (DIN18252). De gesloten slotkast is verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1**. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig). De nachtschoot is vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 279 dagslot

Dagslot. De gesloten, verzinkte slotkast is verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestiging. Met uitsparing voor europrofielcylinder DIN 18252 zonder functie, asafstand 72 mm. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1**. De versterkte gelagerde kruknoot is 8 mm en vervaardigd uit staal. De **dagschoot** is links en rechts **omkeerbaar zonder gereedschap**. De dagschoot is vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.

dormakaba 232 rolslot met nachtschoot voor euro-profielcylinder

Rolslot met nachtschoot voor europrofielcylinder (DIN18252). De asafstand bedraagt 72 mm. De gesloten slotkast is verzinkt en heeft als afmetingen 165 mm x (doornmaat + 30 mm hielmaat), voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestiging. Het slot is technisch conform **EN 12209, klasse 2 en DIN 18251-1**. De nachtschoot heeft een uitsteek van 20 mm (tweetoerig). De rol- en nachtschoot zijn vernikkeld. De voorplaat is uitgevoerd in RVS mat geborsteld 1.4301/AISI 304 en heeft een dikte van 3 mm. De voorplaat is rechthoekig of afgerond met een breedte van 20 of 24 mm. Doornmaat: 55, 60, 65, 70 of 80 mm.