

TS 83 BC/ÖD

Deursluiser met standaard arm en regelbare openingsdemping TS 83 BC/ÖD.

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiser met **universele normale arm** en **tandheugelsysteem**.

Het huis vormt één geheel en is een aluminium legering met zeer hoge corrosieweerstand.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een verschuifbaar aluminium afdekplaatje. De sluiser is DIN L en DIN R bruikbaar. De balkvormige deursluiser heeft als afmetingen 60 x 46 x 245 mm. De sluitkracht - grootte EN 3 - 6 voor deurbreedte tot 1.400 mm, is traploos instelbaar d.m.v. een imbusregelschroef.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 180 tot 15 graden en van 15 tot 0 graden.

De **instelbare eindslag** duwt de deur in het slot en is regelbaar via de arm.

De **instelbare openingsdemping** voorkomt het bruusk opengooien van de deur.

Mogelijke uitvoeringen:

- natuurkleur (EV 1)
- donkerbruin (DB 14 elox)
- wit (RAL 9010, 9016)
- RAL gelakt
- anti-corrosie versie

Varianten:

TS 83 BC/ÖD met sluitkracht grootte EN 7, voor deurbreedte groter dan 1.400 mm en tot max. 1.600 mm.

De balkvormige deursluiser heeft als afmetingen 60 x 47,5 x 293 mm. Sluitkracht en sluitsnelheid zijn niet regelbaar.

De deursluiser is voorzien van een **universele vastzetarm** instelbaar voor elke openingshoek tussen 80 en 150 graden. Deze vastzetstand is d.m.v. een knopbediening altijd **eenvoudig in- en uitschakelbaar**.

