



dormakaba wireless gateway 90 40

簡単・便利に・ローコストでアクセス管理

ドアのアクセス権管理、履歴管理を遠隔で行います。
配線工事が簡単かつローコストでシステム構築可能！

簡単操作・楽々管理

wireless gateway 90 40 は遠隔からのドアのメディア管理や入室管理を実現します。現場機器への直接登録作業が不要のためメディアの発行もこれまで以上に簡単になりました。
また 最大の特長として電池錠の遠隔管理が可能になりました。

便利に！

wireless gateway 90 40と接続しているパソコンをリモートでつなげば、現地に行かなくても遠方からの管理が可能です。
各機器のファームウェアも wireless gateway 90 40を通して自動更新されます。

ローコスト

システム導入・配線工事が簡単のため、新設、増設ともにコスト削減を実現。
またPoE(パワー・オーバー・イーサネット)供給のため追加の電源が不要です。

- dormakaba wireless gateway 90 40 -

■ できること

- 電池錠 (c-lever compact II) のユーザーメディア登録と抹消
- 履歴管理
- 電池錠 (c-lever compact II) の遠隔監視
- 各機器のファームウェアはwireless gateway 90 40を通して自動更新
- マウスをクリックするだけでドアを解放
- ドアの状態を遠隔でも確認可能*
- ドアが強制的に開かれた場合の即時アラーム*

■ 対応可能なゲート数

1個のwireless gateway 90 40で16ゲート対応可能

■ wireless gateway 90 40から各機器までの通信距離

15m

■ 通信距離の延長

wireless gateway 9040と各機器との距離を長くする必要がある場合、又は複雑な建物構造で運用する場合は、最大8個の延長オプション(wireless extender)を使用して範囲と無線品質の両方が拡張可能です。

■ 簡単設置

屋内の壁または天井に2本のネジを使用するだけで簡単に設置が可能です。PoEを利用するため追加電源が不要です。

■ ハイセキュリティ

AES暗号化を使用した無線通信

*使用可能な機能は、製品が使用されているシステム状況によって異なります。

技術データ

外形寸法 / カラー

- 104x104x28mm (WxHxD)
- カラー: ホワイト

インターフェイス

- Ethernet 10/100Mbps
- USB 2.0

無線インターフェイス

- IEEE802.15.4
- 周波数帯域: 2400~2485.5 MHz (16チャンネル)
- 送信電力: +8dBm
- 受信感度: -102dBm@1%PER

電源

- PoE (Power over Ethernet) IEEE.802.3af
- 5VDC, ≥800mA,
- 電源ジャック 5.5mm/2.1mm
- 電力消費 Type. 1.2 W, max. 2.5 W

使用環境

- 動作温度: -10°C ~ +70°C
- 保護規格: IP40
- 湿度: 5% to 95%
- 結露を避ける

証明書

- EN300328, EN301489-1
- EN55022, EN55024
- IEC60950-1
- FCCFR47Parts15(b), 15(c)
- ICRSS-210andICRSS-GEN

系統図イメージ

