

c-lever compact DUAL

De “DUAL” is de nieuwste variant van het c-lever compact toegangscontrole beslag en controleert de toegang elektronisch aan beide zijden van speciale deuren, zoals bijvoorbeeld glazen deuren. De functionaliteit is vergelijkbaar met de DUAL versie van de digitale cilinder.

De c-lever compact DUAL kan worden toegepast in gebieden waar het nodig kan zijn om deuren aan beide zijden met toegangscontrole uit te rusten, bijvoorbeeld overgangsgebieden, gangen, beheer van verschillende gebouwszones, enz.

Er zijn twee speciale sets beschikbaar voor de aanpassing en installatie van twee c-lever compact beslagen. Met de onderstaande artikelnummers kunnen de juiste montagesets voor de c-lever compact als accessoire worden besteld. De twee sets verschillen in de maat van de krukstift voor 8 of 9 mm sloten.

Artikelnummer	Omschrijving
2720-262/M8	Adapterset c-lever compact DUAL-8
2720-262/M9	Adapterset c-lever compact DUAL-9

De goedkeuring voor gebruik in brandwerende deuren conform DIN 18273 met 9 mm krukstift is in voorbereiding.

De twee setjes bestaan ieder uit:

- 1x achterplaat c-lever compact DUAL
- 1x rozet c-lever compact DUAL
- 4x schroeven voor montage van de achterplaat (M4x12)
- 2x draadeinden voor het koppelen van de achterplaat met het c-lever compact DUAL rozet
- 1x set met 8 of 9 mm krukstift voor gebruik in de c-lever compact DUAL (NB. de 9 mm krukstift is speciaal ontworpen voor de DUAL oplossing)

Technische informatie

Met de DUAL oplossing blijft er nog steeds verschil bestaan tussen de binnen- en buitenzijde. De binnenzijde wordt hier uitgevoerd met de aangepaste c-lever compact. De bestaande achterplaat wordt vervangen door de achterplaat uit één van de sets.

De montagehandleiding “c-lever compact Dual conversion kit” is beschikbaar.

Aanvullende opmerkingen voor het gebruik van deze oplossing:

- Momenteel is deze oplossing enkel toepasbaar met rozetbevestiging 38 mm rond (DIN 18251).
- Controleer reeds bij het keuzeprocés de openingshoek van de deur en de doornmaat van het insteekslot en vergelijk het met de c-lever compact. De minimum doornmaat bedraagt 30 mm.
- Gebruik in vluchtwegdeuren is niet toegestaan conform EN 179 vanwege de elektronische toegangscontrole aan beide zijden.



URL-weblinks:

https://www.dormakaba.com/be-nl/aanbod/producten/toegangscontrole-en-tijdregistratie/elektronische-sluitsystemen/c-lever-compact--ka_71851