



dormakaba compact lezer 91 04

De slanke oplossing

Uw lezer – slank en stijlvol

De dormakaba compact lezer 91 04 past discreet en harmonieus in elk type gebouw. De lezer is in fraaie hoogglans uitgevoerd en een onderdeel van het design award-winnende dormakaba-productportfolio.

Eenvoudige bediening en flexibele integratie

U houdt naar keuze kaart, sleutelhanger of sleutel met RFID-transponderclip tegen de lezer. De toegang wordt dan visueel en akoestisch aan de gebruiker gemeld.

De lezer kan naadloos in alle dormakaba systemen worden geïntegreerd, of het nu in online-, CardLink- of stand-alone-modus is. Binnen wordt de lezer dankzij quickwire-technologie eenvoudig aangesloten en bedraad op het zilverkleurige basisframe. De insteekstrip vereenvoudigt de montage en het onderhoud. Voor buitengebruik is er een weerbestendige uitvoering met uitgaande kabels beschikbaar.

Breed toepassingsgebied

Dankzij het slanke ontwerp kan de lezer rechtstreeks tegen deurlijsten van metaal, hout of kunststof worden gemonteerd. De installatie is eenvoudig – twee schroeven en een boorgat – de kabel bevindt zich doorgaans onopvallend in het deurkozijn.

De dormakaba compact lezer 91 04 heeft heel wat toepassingsmogelijkheden. Hetzij als registratielezer of als toegangslezer in een toegangscontrolesysteem in het beschermde gebied.

Mogelijke toepassingsgebieden:

- buitendeuren en -poorten
- kantoorruimtes
- automatische deuren
- liften
- garagepoorten
- slagbomen van parkeerplaatsen
- motorsloten
- Mobile Access

De voordelen op een rij

Slank en compact

Past op de kleinste oppervlakken, directe integratie in deurkozijnen

Waterdicht en weerbestendig

De IP66-buitenvariant is beschikbaar voor extreme weersomstandigheden

Eenvoudig te monteren

Kabels kunnen eenvoudig in het deurkozijn worden gemonteerd; met quickwire-technologie of aangegoten kabelaan sluiting

Naadloos geïntegreerd

Werkt in dormakaba online-, Mobile Access, CardLink of stand-alone-modus

Een veilige investering

Gecombineerd gebruik met andere dormakaba-toegangssystemen mogelijk

Mooi en praktisch

Eigentijds en robuust ontwerp zonder scherpe hoeken en randen

Toekomstbestendig

Vorbereid voor gebruik met Mobile Access

Funcatiekenmerken

Intuïtieve gebruikersinterface

Het RFID-toegangsmedium wordt voor de leeseenheid gehouden. Een akoestisch signaal en een lichtsymbool (groen of rood) melden de beslissing tot toelating. De toegang tot de gewenste ruimte kan plaatsvinden - hetzij door een parkeerslagboom, automatische schuifdeuren, lift, draaikruis of een normaal te bedienen deur. Met Mobile Access functioneert uw mobiele telefoon als identificatiemedium en worden toegangsrechten toegekend aan de gebruiker/mobiele telefoon. Het identificatieproces wordt geregeld door een dormakaba app en de LEGIC cloud.

Veelzijdig

De dormakaba compact lezer 91 04 kan op alle deurkozijnen buitens- of binnenshuis worden gemonteerd. Dankzij de IP66-bescherming in de buitenvariant zijn extreme weersomstandigheden geen probleem. Bovendien kan hij daar in combinatie met dormakaba CardLink optimaal worden gebruikt als validatielezer: de tijdelijke privileges worden naar ruimte en tijd nauwkeurig opgeslagen op het toegangsmedium - verloren gegane toegangskaarten komen automatisch te vervallen. Binnen is de lezer de ideale oplossing voor liften of schuifdeuren. Omdat de toegangsrechten elektronisch worden gecontroleerd, kan de toegang, afhankelijk van ruimte en tijd, selectief worden verstrekt.

Schaalbare toepassing

De dormakaba compact lezer 91 04 is geschikt voor afzonderlijke toegangspunten maar ook als onderdeel van een groter systeem. De lezer is verkrijgbaar in verschillende firmware-varianten met verschillende programmeeropties, afhankelijk van de grootte en de eisen.


Aanpasbaar

De lezer kan in bestaande systemen snel en eenvoudig worden vervangen en door middel van een firmware-uitwisseling naadloos in verschillende dormakaba-systemen worden geïntegreerd.


Een breed portfolio

Het dormakaba-productassortiment bestaat uit verschillende, naadloos combineerbare producten in hetzelfde hoogwaardige design.

Opmerking: De daadwerkelijk beschikbare functionaliteit van het product is afhankelijk van het systeem waarin het wordt gebruikt.



dormakaba compact lezer 9104, standaardversie



dormakaba compact lezer 9104, zij-aanzicht; IP66-uitvoering met kabelaansluiting

Technische gegevens

Ondersteunde RFID-technologieën

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Typen / materiaal / afmetingen

- 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Voorzijde: PC-kunststof, krasbestendige coating; kleur: RAL 9005 diepzwart RAL 9016 wit
- Achterzijde: Kunststof, mat verchromd; kleur: RAL 9006 wit aluminium
- IP66-variant: aangegoten kabel, lengte 3,5 m

Interfaces

- RS-485: Aansluiting op host; galvanisch gescheiden, differentieel
- twee binaire ingangen: max. 5 VDC
- 1 relaisuitgang: max. 34 VDC/60 W, max. 27 VAC/60 VA

Voeding

- 12 – 27 VAC, 50/60 Hz of 10 – 34 VDC
- Vermogensgebruik: normaal 1,2 W, max. 2,2 W
- Zonder voeding loopt klok max. 1 uur

Omgevingscondities

- Bedrijfstemperatuur: – 25 °C - + 70 °C
- Beschermingsklasse: IP54 (standaard) IP66-variant aangegoten (buiten)
- Luchtvochtigheid: 0 - 95%, niet condenserend (standaard)

Certificaten/normen

- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Meer informatie en bestelgegevens vindt u in de betreffende catalogi of systeembeschrijvingen van dormakaba.

Technische wijzigingen voorbehouden.
©2018 dormakaba. Version 09/2018

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag en kijken ernaar uit u te ontmoeten.