

Ferme-porte encastré à bras à glissière ITS 96 RF

Portes pourvues d'un ferme-porte multifonctionnel avec amortisseur hydraulique et d'un bras à glissière. La **résistance d'ouverture est dégressive grâce à une came en forme de coeur**. Le ferme-porte est à **intégrer de façon invisible**, dans l'épaisseur de la porte, à condition que celle-ci mesure au moins **40 mm** pour le EN 2-4 et à partir de 50 mm pour le EN 3-6. Le ferme-porte est réversible pour porte gauche - droite. Le ferme-porte a comme dimensions 42 x 32 x 277 mm pour les forces EN 2-4 et 51 x 39,5 x 291 pour les forces EN 3-6.

Force de fermeture - forces EN 2-4 pour largeur de porte jusqu'à 1.100 mm et forces EN 3-6 pour largeur de porte jusqu'à 1.400 mm. Il est **réglable** en continu au moyen d'une vis accessible à la partie supérieure du ferme-porte. La **vitesse de fermeture** est indépendante des variations de température et réglable en continu de 120 à 7 degrés. **L'à-coup finale** est réglable de 7 à 0 degré. Le **limitateur mécanique d'ouverture dans la glissière** est réglable entre 80 et 120 degrés et protège, lors de l'utilisation normale, mur et porte contre dégâts.

Accessoires :

vide entre dormant et feuille de porte :

- 8,5 à 12 mm : ITS 96 axe standard
- 12,5 à 16 mm : ITS 96 axe 4 mm
- 16,5 à 20 mm : ITS 96 axe 8 mm

Poids maximum de vantail :

- ITS 96, EN 2-4 : 100 kg
- ITS 96, EN 3-6 : 180 kg

Le **dispositif d'arrêt DORMA RF** détermine un point d'arrêt précis sans recul de la porte. Le point d'arrêt est réglable entre 80° et 120° environ. Il est facilement débrayable par l'utilisateur, et la force de maintien peut être adaptée à chaque type de porte.

