


PRODUCTMATRIX

Schuifdeurvarianten en -opties



	ST FLEX	ST FLEX Green	TST FLEX	ST FLEX SECURE	SST FLEX	ST MANET	ST PURE
Veiligheid, WK2 anti-inbraak / SKG	-	-	-	●	-	-	-
Vluchtweg	●	●	●	●	●	●	●
Elektromechanische vergrendeling	●	●	●	●	-	●	●
Plintsloten (vloervergrendeling)	●	●	●	●	●	-	-
Elektromechanische stangenvergrendeling	●	-	●	-	-	-	-
Combi vergrendeling	-	-	-	-	●	-	-
Haakvergrendeling(en)	-	binnenkort beschikbaar	-	●	-	-	-
Geïntegreerde oplaadbare batterij pack (noodaccu)	●	●	●	●	●	●	●
Belcontact	●	●	●	●	●	●	●
Sluisfunctie (sas)	●	●	●	●	●	●	●
Hoogte aandrijving 100 mm	●	●	●	-	-	●	●
Hoogte aandrijving 150 mm	●	-	●	●	-	●	●
Hoogte aandrijving 200 mm	●	-	●	-	●	●	●
Inbouw vloergeleiding (betere geleiding en bescherming tegen wind, water en stof)	●	●	●	●	●	-	-
Opbouw vloergeleiding	●	●	●	-	●	●	●
U-waarde calculatie	-	●	-	-	-	-	-
Glas 8 mm	●	-	●	-	●	-	-
Glas 10 mm	●	-	●	●	●	●	●
Glas 12 mm	●	-	●	-	●	-	-
Isolerend glas 22 mm	●	-	●	●	●	-	-
Isolerend glas 28 mm	-	●	-	-	-	-	-
Ruimtebesparende uitvoering (telescopische schuifdeur)	-	-	●	-	-	-	-
Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren	●	●	●	●	●	●	●
EPD-certificaat beschikbaar	●	●	●	●	●	●	●
Voldoet aan de EN 16005 met de juiste accessoires	●	●	●	●	●	●	●

● Beschikbaar - Niet beschikbaar