

SVZ 6000 zelf vergrendelend paniekslot met elektrisch aanstuurbare kruk.

Mechanisch en automatisch zelf vergrendelend slot voorzien van meldcontacten en elektrisch aansturing voor beide krukken. Meldcontacten voor de signalering van "ontgrendeld/vergrendeld", "krukbediening/paniekontgrendeling" en schakelpunt "krukbediening / paniekontgrendeling"
Keuze tussen : Ruststroom (= ontgrendeld bij stroomuitval), Arbeidsstroom (= vergrendeld bij stroomuitval)
De aansturing voor het aankoppelen van de krukken gebeurt met een potentiaalvrij contact.
"Permanent open" (permanente aankoppeling van de buitenkruk, bijvoorbeeld voor tijdens de dag) is mogelijk zolang het contact gesloten blijft (werkstroomprincipe).
Aan te sluiten op een 12 Vdc of 24 Vdc gestabiliseerde voeding, contactbelastbaarheid 24 V ac/dc 0,1 A.

Automatische vergrendeling en kruisschootblokkering door veervoorspanning na het sluiten van de deur en na positionering door kruisschoot (dagschoot).

Tweepunts-vergrendeling door blokkering van de nachtschoot en kruisschoot.

Met drie-stappige nachtschootblokkering. (10 – 15 – 20 mm)

Voorzien van patentgaten voor veiligheidsrozetten of –schilden.

Gesloten verchromde slotkast in DIN-formaat

Voorplaat:	20/24 mm
Nachtschoot:	(h x d) 35 x 8 mm
Lengte nachtschoot:	20 mm
Lengte kruisschoot:	11 mm
Kruknoot:	9 x 9 mm
Voorplaat - sluitplaat in inox:	dikte 3 mm
Actieve krukhoek:	28°

Doornmaat 55/60/65 mm, voorplaat 235 x 24 mm, asafstand 72 mm.

Doornmaat 35/45 mm, voorplaat 270 x 24 mm, asafstand 92 mm.

Alle sloten zijn leverbaar met Europrofielcilinder of Rondcilinder 22 mm.