



Nennradius BST COMFORT LINE 180°  
1000/1200/1300/1400/1500/1600

Nennradius BST COMFORT LINE 180°  
1000/1200/1300/1400/1500/1600.

Detail oberer Fassadenanschluss  
siehe auch Zeichnung-Nr.:

Details facade connection  
look at drawing no.:

- S 518-007
- S 518-009
- S 518-011

Detail Bodenring siehe auch  
Zeichnung-Nr.:

Details floor ring look at  
drawing no.:

- S 508-014
- S 508-015

\* Nach der Bodenringmontage ist  
der Freiraum von OK-Roh bis  
UK Bodenbelag mit Estrich  
auszufüllen (bauseits)

After the assembly of the floor  
ring, the free space between FCL  
and lower cant floor covering  
has to be filled with plaster

The reproduction, distribution and utilization of this document are not allowed without the written permission of the manufacturer. All rights reserved.

Maßstab/Scale	1:2	3			
		2			
		1			
		0 B	21.02.08	M.Gansen	
Algemeintoleranzen General tolerances		1/2			
Bearb./Drawn	Datum/Date	Name	Kom./Order No.	Ausgabe/Issue:	
19.07.07	M.Gansen			CAD-Erstellt (G) Dorma Automatic GmbH+Co KG KT Systeme	
Gepr./Tested				Format : A1	
Norm/Stand				Ersatz/Replacem.:	
				Zeichn. Nr. Drawing No.	
				Gruppen Group	
				Folien-Nr. Sheet No.	
				Blatt/Sheet	
				S 563-001B	
				B1	