



Combi B30 Tresorschloss

Bewährte Zuverlässigkeit, hohe Flexibilität, wertiges Design

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Besonders geeignet für Wertbehältnisse der Klassen CEN III-V. Neben einem zeitlosen, flachen und anwendungsfreundlichen Beschlagdesign bietet das Schloss einen erheblich vergrößerten Funktionsumfang.

Die Tastatur und der Knopf der Eingabeeinheit sind so gestaltet, dass Sie die Einbaulage selbst bestimmen. Die Montage kann sowohl horizontal wie auch vertikal erfolgen. Ein Kundenlogo auf dem Drehknopf ist optional verfügbar.

Mechanische Redundanz

Die integrierte mechanische Redundanz gewährleistet höchstmögliche Betriebssicherheit: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Software

Weiterhin steht eine Software zur Verfügung, mit welcher der Ereignisspeicher des Schlosses ausgelesen bzw. sämtliche Programmiervorgänge bequem durchgeführt werden können.

dormakaba Schweiz AG

Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

T: +41 44 931 61 11

www.dormakaba.com

Codefunktionen

- 3 Hierarchiestufen: 1 Master, 30 Bediener, 1 Kurier
- 4-Augen-Modus für Öffnung wählbar
- Codesperrung
- Bedrohungscode
- Strafsperre nach 4 Falscheingaben

Berechtigungen

- Kurier umgeht Zeitverzögerung
- Eingang zur Übersteuerung des 4-Augen-Modus

Öffnungsverzögerung

- Öffnungsverzögerung wählbar von 0...99 Minuten
- Bestätigungszeitfenster wählbar von 1...19 Minuten
- Eingang zum Umgehen der Öffnungsverzögerung

Optionale Alarmbox

- Fernsperre
- Stiller Alarm
- Verschlussüberwachung
- Überwachungskontakt
- Riegelwerkskontakt
- Sabotagelinie
- Türkontakt

Zulassungen

- EN 1300
- VdS Klasse 2
- IMP
- A2P

Zubehör

Alarmbox

VdS Alarmbox für Anbindung an eine EMEA.

Externes Steckernetzteil

- Steckernetzteil für die direkte Stromversorgung (EU, 100–240V/50–60Hz/9V)
- Steckernetzteil für die Stromversorgung über die Alarmbox (EU, 100–240V/50–60Hz/12V)

Riegelwerksgriff

- Riegelwerksgriff chromatiert mit Lagerbuchse und Rosette chromatiert
- Riegelwerksgriff chromatiert mit Lagerbuchse ohne Rosette

Verbindungskabel

Verbindungskabel Schloss – Alarmbox 100/300cm.

Funktionsumfang

Schloss

- Blockriegelschloss
- Mechanische Redundanz für Notöffnungen
- Riegel sensorüberwacht
- 1 potenzialfreier Eingang 12 VDC
- 1 potenzialfreier Ausgang
- Speicher für 200 Ereignisse
- Externe Spannungsversorgung optional
- Verschiedene Schlüssellängen
- Gelenk- und Einhackschlüssel verfügbar

Eingabeeinheit

- Hochwertige Metall-Eingabeeinheit mit PC-Schnittstelle
- Pulverbeschichtete Farbversionen oder Chrom glänzend, matt oder golden
- Batteriebetrieb (2 x UM4, AAA, LR03)
- Kundeneigenes Logo optional
- Horizontal oder vertikal montierbar

Alarmbox

- Verschlussüberwachungslinie
- Öffnungsüberwachungslinie
- Deckelkontakt für Sabotageüberwachung
- Spannungsversorgung 9 bis 15 VDC

Software

- Direkter Anschluss an das Schloss
- Programmiersoftware:
 - Komfortables Programmieren
 - Zugriffskontrolle durch USB-Dongle sichergestellt
 - Auslesen des Ereignisspeichers
 - Audit optional mit Zeit- und Datumsstempel
- Auditsoftware:
 - Auslesen des Ereignisspeichers
 - Audit optional mit Zeit- und Datumsstempel
- Windows Betriebssysteme (32/64 Bit) ab W7 werden unterstützt

