

Safetron elektromekanikk



Elektriske sluttstykker



ES 17

Et elektrisk sluttstykke med listetrykkteknologi, som passer til dører hvor det foreligger normale sikkerhetskrav, men høye krav til driftssikkerheten. ES 17 egner seg godt som daglås for utvendige dører og som internlås innen handel, kontor og industri, eller i ganger og fellesrom i boligblokker.

- Listetrykk: 150 kg
- Holdekraft opptil 1500 kg, 15 kN
- Driftspenning 12–24 V DC
- Microbryter som standard
- Omvendt eller rettvendt funksjon
- Passer til låskasser som overholder skandinavisk standard med enkel eller dobbel falle



ES 19

Et elektrisk sluttstykke med listetrykkteknologi, som passer til branndører hvor det foreligger normale sikkerhetskrav, men høye krav til driftssikkerheten. ES 19 egner seg godt som daglås for utvendige dører og som internlås innen handel, kontor og industri, eller i ganger og fellesrom i boligblokker.

- Listetrykk opptil: 150 kg
- Sertifisert for branncellegrenser: 120 min
- Holdekraft opptil 1500 kg, 15 kN
- Driftspenning 12–24 V DC
- Mikrobryter som standard
- Omvendt eller rettvendt funksjon
- Passer til låskasser som overholder skandinavisk standard med enkel eller dobbel falle



ES 22

Dobbel elektrisk sluttstykke for å oppfylle komplekse krav til dørene. Elektriske sluttstykker med denne typen konstruksjon er en løsning for komplekse dørmiljøer der det stilles krav til dørautomatikk, brannsikring, nødåpning og gjeninngang samtidig, og der man ønsker å plassere låsingen på karmen.

To utførelser

- **ES22 rettvendt**
Brukes i dørmiljøer med krav til: brannsikring, dørautomatikk, listetrykk, rømning og mekanisk tilbakerømning via omvendt funksjon på øvre leppe.
 - **ES22 omvendt/rettvendt (bestilles høyre og venstre)**
Den nedre leppe har en rettvendt funksjon for å opprettholde fallehold, og den øvre leppen har en omvendt funksjon som gjør det mulig å komme inn igjen via en aktivert brannalarm eller rømning via en nødåpningsterminal.
- Listetrykk: opptil 150 kg
 - Holdekraft opp til 1500 kg / 15kN
 - Brannklassifisert: 120 min [E/EI 120].
 - Rettvendt/rettvendt eller omvendt/rettvendt
 - Multispenning 12-24VDC
 - Lavt strømforbruk, bare 35 mA ved 24 VDC
 - Mikrobryter
 - Ankerkontakt
 - Kompatibel med balansert alarmsløyfe
 - Passer til låskasser av skandinavisk standard med tofall



Modell	Funksjon	Art.nr
ES 17 M PTO	Rettvendt funksjon inkl. mikrobryter	7030000030001
ES 17 M PTL	Omvendt funksjon inkl. mikrobryter	7030000030003
ES 19 M PTO	Rettvendt funksjon inkl. mikrobryter	7030000030005
ES 19 M PTL	Omvendt funksjon inkl. mikrobryter	7030000030007
ES22 H PTO/PTL	Rettv./Omv. inkl. mikrobryter	7030000029348
ES22 V PTO/PTL	Rettv./Omv. inkl. mikrobryter	7030000029349

Ett utvalg av sluttstykker

Alle SAFETRON elektriske sluttstykker av typen standard deler samme utvalg av montasjestolper.

Safetron 5000

Pålitelige og holdbare motorlås

Typiske bruksområder er dag-, natt- og sikkerhetslåsing innen handel, kontor og industrien. Låsen overholder kravene i svensk SS 3079, låsklasse 3. Låsen er utstyrt med forsterket skåte for rett reile for høyest mulig styrke.



5150

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Skåte med rett reile
- Låses opp på 0,3 sekunder
- Tilpasset dørautomatikk
- Motorlåsen 5150 er sertifisert i henhold til NS-EN 14846
- Elektronikken oppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kravene, EMC-lavspenningsdirektivet, NS-EN-standarder angående styrt og radiell stråling, harmonisering, elektromagnetiske felt, raske transienter, høye energipulser, induktiv RF-strøm, spenningsfall



5250

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Skåte med rett reile
- Falle
- Låses opp på 0,3 sekunder
- Tilpasset dørautomatikk
- Motorlås 5250 er sertifisert i henhold til NS-EN 14846
- Elektronikken oppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kravene, EMC-lavspenningsdirektivet, NS-EN-standarder angående styrt og radiell stråling, harmonisering, elektromagnetiske felt, raske transienter, høye energipulser, induktiv RF-strøm, spenningsfall



5328 Smalprofil

- Nøkkelhullavstand er 28 mm
- Skåte med hakereile
- Tilpasset dørautomatikk
- Låses opp på 0,3 sekunder
- Motorlåsen 5328 er sertifisert i henhold til NS-EN 14846
- Elektronikken oppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kravene, EMC-lavspenningsdirektivet, NS-EN-standarder angående styrt og radiell stråling, harmonisering, elektromagnetiske felt, raske transienter, høye energipulser, induktiv RF-strøm, spenningsfall



	Art. nr
Motorlås 5150	7030000021560
Motorlås Kit 5150 Standard*	7030000021542
Motorlås 5250	7030000021561
Motorlås Kit 5250 Standard*	7030000021543
Motorlås 5328	7030000021566
Motorlås Kit 5328 Standard	7030000021564

* Kit: motorlås, styrekort, tilkoblingskabel C01 (10 m), sluttstykke 101-1

Safetron 6000

Raske og avanserte motorlås

Typiske bruksområder er dag-, natt- og sikkerhetslåsing innen handel, kontor og industrien, samt der hvor det stilles høye krav til sikkerheten. Motorlåsen er sertifisert iht. svensk SSF-3522 låsklasse 2B, 3, 4 og 5, samt NS-EN 14846 grad 7. Låskassen har et innebygget navigasjonslinjedisplay. Displayet muliggjør justering av konfigurasjonen samt informasjonsinnhenting for bl.a. hendelser og installasjonsdato.



6500

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Hakereile
- Låses opp på under 0,1 sekund
- Kan åpnes med nøkkel/knappvrider (90-graders vridning)
- Tilpasset dørautomatikk
- Nøtdutgang/tilbakerømming sammen med nøtdutgangsbeslag 795/796
- Automatisk initiering
- TwoCom BUSS-teknologi
- Hendelseslogg
- Seriekobling, opptil to motorlåser mot ett styrekort
- Sertifisert iht. svensk SSF-3522 låsklasse 2B, 3, 4 og 5, samt NS-EN 14846 grad 7

6600

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Falle/Hakereile
- Låses opp på under 0,1 sekund
- Kan åpnes med nøkkel/knappvrider (90-graders vridning)
- Falle
- Nøtdutgang/tilbakerømming sammen med nøtdutgangsbeslag 795/796
- Automatisk initiering
- TwoCom BUSS-teknologi
- Hendelseslogg
- Seriekobling, opptil to motorlåser mot ett styrekort
- Sertifisert iht. svensk SSF-3522 låsklasse 2B, 3, 4 og 5, samt NS-EN 14846 grad 7

6300 Smalprofil

- Nøkkelhullavstand er 35 mm
- Hakereile
- Låses opp på 0,2 sekunder
- Kan åpnes med nøkkel/knappvrider (90-graders vridning)
- Tilpasset dørautomatikk
- Automatisk initiering
- TwoCom BUSS-teknologi
- Hendelseslogg
- Seriekobling, opptil to motorlåser mot ett styrekort (TwoCom Lite)
- Sertifisert iht. svensk SSF-3522 låsklasse 3, 4 og 5, samt NS-EN 14846 grad 7

Art. nr		Art. nr		Art. nr	
Motorlås 6500	7030000029054	Motorlås 6600	7030000029056	Motorlås 6300	7030000028440
Motorlås kit 6500 **	7030000029055	Motorlås kit 6600 **	7030000029057	Motorlås Kit 6300 *	7030000028441

* Motorlås, styrekort, tilkoblingskabel C01 (10 m), sluttstykke 101-1

** Motorlås, styrekort TC, tilkoblingskabel C06 (10 m), sluttstykke 107-2, karmoverføring CT81

Solenoidlås

Typiske bruksområder er intern låsing av høyfrekvente dører i forretningsbygg, sykehus, skoler, industribygg og boliger med flere familier, hvor høy driftssikkerhet er nødvendig.



SL 620 / SL621

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Justerbar falleplassering
- Splittfunksjon, mekanisk innside
- Enkel funksjon, elektrisk aktivering på begge sider
- Brannklassifisert: 120 min
- Nødevakuering i henhold til SS-EN 179:2008 med nødbeslag 793 og 794
- Godkjent med nødutgangsbeslag type T
- Rettvendt funksjon: SL620
- Omvendt funksjon: SL621
- Lett justerbar høyre eller venstre
- Indikasjon for sperrefalle (dør lukket)
- Indikasjon ved bruk av vridere
- Indikasjon ved bruk av knapp/sylinder
- Indikasjon av dørstatus (med magnet i sluttstykket)
- Falleutspring: 14 mm

SL 630 / SL630 Sec.

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Listetrykkteknologi
- Tilpasset for automatiske dører
- Moderne falleplassering (tilsvarende ASSA connect)
- Splitt funksjon, mekanisk på innsiden
- Enkel funksjon, elektrisk aktivering på begge sider
- Brannklassifisert: 120 min
- Rømning i henhold til EN 179:2008 med nødvriderne 793 og 794
- Godkjent med nødutgangsbeslag type T
- SL630: rettvendt falle, omvendt vrideraktivering
- SL630 SECURE: rettvendt falle, rettvendt vrideraktivering
- Lett justerbar høyre eller venstre
- Indikasjon for sperrefalle (dør lukket)
- Indikasjon ved bruk av vridere
- Indikasjon ved bruk av knapp/sylinder
- Indikasjon av dørstatus (med magnet i sluttstykket)
- Falleutspring: 14 mm



Nødutgangsbeslag 793 / 794

SAFETRON 793 er et nødutgangsbeslag som muliggjør en normal utgang med vridere, samtidig som samme vridere utgjør en godkjent nødutgang. Indikering fra vrideren gis via innebygde givere for å sikre at godkjent utgang skjer. SAFETRON 794 monteres på sylinderposisjonene og brukes sammen med SAFETRON SL620 når låsen er stilt i enkel funksjon, dvs. når elektrisk aktivering kreves fra begge sider av døren, men hvor krav på nødutgang foreligger. Alarmsignal gis ved aktivering av nødutgangsbeslaget

	Art. nr
Solenoidlås SL620	7030000028746
Solenoidlås SL621	7030000028747
Solenoidlås SL620 kit *	7030000028748
Solenoidlås SL621 kit *	7030000028749
Solenoidlås SL630 kit	7030000029313
Solenoidlås SL630	7030000029314
Solenoidlås SL630 kit Sec.*	7030000029353
Solenoidlås SL630 Sec.*	7030000029354
Nødutgangsbeslag 793 Nikkelsikker, blank	7030000028750
Nødutgangsbeslag 794 H Nikkelsikker, blank	7030000028752
Nødutgangsbeslag 794 V Nikkelsikker, blank	7030000028753

* Solenoidlås, tilkoblingskabel C02 (10 m), tilkoblingskabel CT81

Vårt engasjement for bærekraft

Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden vår, som samsvarer med vårt økonomiske og miljømessige samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.

Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet tilnærming for byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare opplysninger om et produkts miljøeffekter gjennom hele dets livssyklus fremstiller dormakaba miljøproduktklæringer (EDP-er), basert på helhetsvurderinger av levetiden.

www.dormakaba.com/sustainability



Vårt tilbud

Access Automation Solutions

Inngangsautomatisering
Inngangssikkerhet



Access Control Solutions

Elektronisk adgangskontroll og data
Rømningssystemer
Hotell-systemer



Access Hardware Solutions

Dørlukkere
Lås og beslag
Låsesystemer



Services

Teknisk Support
Installasjon og igangkjøring
Vedlikehold og reparasjon



Med forbehold om eventuelle endringer
Safetron_BRO_electromechanics-range-catalog_no_000174-02



dormakaba.no

dormakaba Norge AS

Tlf.: 06866

firmapost.no@dormakaba.com

www.dormakaba.no