

Serrure de contrôle d'accès à verrouillage automatique dormakaba SVZ 6000

Désignation : Serrure de contrôle d'accès SVZ 6000

Modèle : Serrure de contrôle d'accès à verrouillage automatique pour portes profilées avec fouillot en une partie

Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Serrure de contrôle d'accès SVZ 6000 avec béquille intérieure/extérieure à commande électrique, sécurité mécanique optimisée des évacuations, fouillot en une partie, compatible avec les cylindres électroniques et débrayables, réglage universel du mode courant de fonctionnement et de repos, fonction « Duisburg », contacts de réponse pour la détection du verrouillage et du déverrouillage, contact de cylindre, actionnement par pêne demi-tour, actionnement par la poignée, capacité RC-2, déverrouillage anti-panique via la poignée, têtère et gâche en acier inoxydable comprise dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35 mm, 45 mm

Distance : 92 mm (CP), 94 mm (CR)

Orientation DIN : universelle (têtère 24)

Perçage du cylindre : CP, CR

Fouillot : 9 mm carré

Branchement : universel 12 ou 24 V DC

État du courant :

(a) Courant de fonctionnement '....'

(b) Courant de repos '....'

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 18251

Contrôlé selon EN 14846

DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

TYPE DE PORTE

(a) Porte profilée '....'

ACCESSOIRES

Contact de porte TK '....'

Commande SVP-S 4x (en option) '....'

Câble de raccordement SVP-A 1100 '....'

Passage de câble KÜ '....'

Gaine spirale KS '....'

Passage de câble détachable LK '....'

Détecteur de fumée RM '....'

SVZ 6000 RR

Serrure de contrôle d'accès à verrouillage automatique



MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

- (a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'
- (b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'