

Task



→ **SEGURANÇA**
Seu patrimônio seguro com o acesso restrito a pessoas autorizadas.

→ **ECONOMIA**
Solução eficaz e de baixo custo.

→ **COMODIDADE**
Registro detalhado de todos os acessos de seus colaboradores, visitantes e clientes.

Catracas tripod Premium 4

Catracas compactas para soluções de controle de acesso que reúnem segurança, simplicidade e eficiência

dormakaba.com.br

 [dormakaba Brasil](#)

 [@dormakaba_br](#)

 [@dormakaba_br](#)

 [dormakaba TV - Português](#)

A Premium 4 pode ser usada de forma autônoma, gerenciada por um software de controle de acesso ou por soluções específicas para o seu negócio, como controle de academias e de portarias.

O **braço articulado** é um acessório importante para garantir **segurança na saída dos usuários em casos de emergências**, especialmente indicado para shows, feiras, estádios e eventos em geral.

Indicada para uso em condomínios, academias, escolas e universidades, refeitórios, eventos, clubes ou qualquer outro empreendimento onde seja necessário garantir acesso somente a pessoas autorizadas.

COMPATÍVEL COM LEITORAS FACIAIS



DESIGN & FUNCIONALIDADE
Nova geração de bloqueios Task

CARACTERÍSTICAS

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz
- Leitor de código de barras padrão 2 de 5 intercalado, de 4 a 16 dígitos
- Leitor de código de barras padrão 3 de 9, de 4 a 10 dígitos
- Leitor de código de barras padrão QR Code
- Leitor biométrico digital / Leitor biométrico facial

Opções de leitor biométrico digital

- **LFD**
 - Leitor Nitgen
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
 - Armazenamento de até 10.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- **LM**
 - Leitor Sagem
 - Armazenamento de até 10.000 usuários*
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*
 - *Conforme o modelo de módulo escolhido

Recursos

- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
- Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo

- Função de contador de giros para visualização no software Gerenciador
- Permite sinalização de seleção para revista
- Display com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
- Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
- Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado
- Web server integrado para configuração
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção

- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
- Tampa em plástico ABS de alta resistência
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido, com durabilidade maior que 3.000.000 de giros

Opcionais:

- Sistema de braço articulado
- Sistema de coleta de cartões de visitante

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 17W
- Dimensões sem os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1050 mm; Profundidade: 250 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1050 mm; Profundidade: 690 mm
- Peso: 24 Kg