

## Ferme-porte avec bras à compas et retardement à la fermeture TS 83 BC/ÖD + DC/SV

Portes pourvues d'un **ferme-porte thermoconstant**, dont la course de fermeture se fera hydrauliquement dès 180 degrés. Le **retardement à la fermeture** est établi progressivement entre 180° et 70° par une deuxième valve. La **force de fermeture** est facilement **réglable** par peu de tours effectués avec une clé Allen. L'appareil est disponible en deux rayons de force, notamment force EN 3-6 pour portes jusqu'à 1.400 mm et force EN 7 pour portes jusqu'à 1.600 mm. Le corps du ferme-porte, plat et esthétique, est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion.

L'appareil, dimensions 245 x 46 x 60 mm (EN 7 = 293 x 47,5 x 60 mm), est fixé invisiblement grâce au recouvrement par une glissière décorative et sera prévu pour le montage sur portes gauche ou droite sans modification de son mécanisme.

**La vitesse de fermeture** est réglable en continu dans la plage de 15° à 0° et **l'à-coup final** est réglable par le bras entre 7° et 0°.

Variantes :

- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable entre 80 et 150 degrés
- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable et **déclenchable** entre 80 et 150 degrés.

Finitions possibles :

- argent
- blanc (RAL 9016)
- blanc (RAL 9010)
- brun foncé
- couleur spéciale ( RAL \_\_\_\_\_ )

