

Bestekondersteuning:

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Tel. +31 88 352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

CS80 Magneo SYNC schuifdeurautomaat (2-vleugels)

dormakaba CS80 Magneo SYNC schuifdeurautomaat (2-vleugels)

Benaming: dormakaba Magneo CS80 SYNC (2-vleugels)

Uitvoering: schuifdeurautomaat zonder vluchtwegfunctie

Functies: optioneel selecteerbaar

Fabrikant: dormakaba

PRODUCTBESCHRIJVING / FUNCTIES

- schuifdeuraandrijving CS80 Magneo SYNC op basis van magneetveldtechnologie zonder tandriem (schuifdeur elementen te leveren door derden)
- onderhoudsarme aandrijving in aluminium profiel
- sturing met veiligheidssoftware voor statische en dynamische krachtbewaking van vleugelbeweging
- LOW energy bedrijf voor openings- en sluitbeweging
- optioneel FULL energy bedrijf voor openingbeweging
- verhoogde kracht bij bereiken van dicht positie (eindslag)
- instelbare openhoudtijd 5 tot 30 seconden
- diepte aandrijving 50 mm bij inbouwmontage en 60mm bij opbouwmontage
- hoogte aandrijving 62 of 75mm (afhankelijk van gekozen behuizing)
- functieprogramma's:
 - Uit
 - Automatisch
 - Continue open
 - Nachtbank open
 - Push & Go (automatisch openen na handmatige start)
- obstakelherkenning met omkeerfunctie in sluitende beweging deurvleugel
- obstakelherkenning in opengaande beweging deurvleugel
- handmatige bediening bij spanningsuitval
- geïntegreerde snelheidsbegrenzing
- eenvoudig en zonder hulpmiddelen direct op de besturing te programmeren
- optische statusweergave

TECHNISCHE KENMERKEN

- opgenomen vermogen tijdens bedrijf (W): max. 120
- opgenomen vermogen in rust (W): 7,4
- voedingsspanning: 230 V AC +/- 10%, 50Hz
- voedingsspanning voor externe randapparatuur: 24 V DC, 0,7A
- LOW energy bedrijf volgens NEN-EN 16005
- geluidsproductie tijdens bedrijf (dB): 55
- beschermingsklasse: IP20
- omgevingstemperatuur (°C): -0 tot + 40
- max. relatieve luchtvochtigheid (%): 93, niet condenserend

TOELATING / CERTIFICERING

- getest volgens DIN 18650 / EN 16005
- Declaration of Conformity (CE-K-0001)
- Declaration of Incorporation (CE-E-0001)

TOEPASSINGSGBIED

- voor 2-vleugelige binnendeuren met lage gebruiksfrequentie
- doorgangsbreedte LW (mm): tot 2250
- deurvleugelgewicht (kg): 2x20 tot max. 2x80
- totale breedte (mm):
 - 3690 (bij lengte uitvoering LV1)
 - 4190 (bij lengte uitvoering LV2)
 - 4690 (bij lengte uitvoering LV3)
- doorgangsbreedte (mm):
 - 1750 (lengte uitvoering LV1) '.....'
 - 2000 (lengte uitvoering LV2) '.....'
 - 2250 (lengte uitvoering LV3) '.....'

DEURTYPE / DEURCONSTRUCTIE

- 2 deurvleugels
 - inbouwmontage '.....'
 - opbouwmontage '.....'
- Ophanging deurvleugels: MANET beslag voor vol-glas deurvleugels met:
- opbouw montage '.....'
 - glasklemschoen voor vol-glas deurvleugels '.....'
 - bevestiging voor houten of profieldeurvleugels '.....'

KLEUR

- E6 / Co zilver '.....'
- Design Niro mat '.....'

OPTIES

Vergrendeling

- vergrendeling, mono-stabiel (failsafe) '.....'
- beveiliging van hoofdsluitkanten door veiligheidssensoren '.....'
- beveiliging van nevensluitklanten door veiligheidssensoren '.....'

TOEBEHOREN

HANDBEDIENDE IMPULSGEVERS

Sleutelschakelaar '.....'

Drukknoppen: system 55, wit:

- beschermingsklasse IP21 '.....'
- beschermingsklasse IP44 (vallende druppels) '.....'
- drukkноп RVS look, beschermingsklasse IP21 '.....'
- ellenboogschakelaar RVS drukvlak, beschermingsklasse IP21 '.....'
- toegangscontrole systeem '.....'

Zend- en ontvangsysteem BRC 868.3 MHz met in aandrijving geïntegreerde BRC-R ontvanger en:

- BRC-H mobiele (hand)zender '.....'
- BRC-W zender wandmontage '.....'
- BRC-T zender geschikt voor inbouw in drukkнопpen derden '.....'

HANDBEDIENDE IMPULSGEVERS MET OPTISCHE LED INDICATIE

LED sensor drukkноп, optische rood-groen LED indicatie. Waterdicht, slagvast, beschermingsklasse IP69K.

- (a) kunststof uitvoering Ø 100mm:
 - voor (opbouw) wandmontage, zonder toebehoren '.....'
 - voor (opbouw) wandmontage, incl. kunststof montage adapter '.....'
 - voor montage in standaard inbouwdoos, incl. kunststof montage adapter '.....'
- (b) glas uitvoering Ø 100mm:
 - voor zelfklevende (opbouw) wandmontage, zonder toebehoren '.....'
 - voor schroefmontage (opbouw) met RVS montage adapter '.....'
- (c) voetschakelaar, RVS behuizing met hard glazen drukvlak:
 - voor schroefmontage direct op afgewerkte vloer '.....'
 - voor vloer inbouwmontage middels kunststof in hoogte verstelbare montage adapter '.....'

RADAR BEWEGINGSMELDER

Radar bewegingsmelder binnen en/of buiten met beveiligingsfunctie '.....'

Radar bewegingsmelder uitgevoerd als drukkноп module '.....'

PROGRAMMASCHAKELAAR

- (a) 3 - standen, intern in aandrijving
- (b) - 3 - standen, extern, inbouw, elektronisch, vergrendeling d.m.v. pincode '.....'
- 3 - standen, extern, opbouw, elektronisch, vergrendeling d.m.v. pincode '.....'
- 3 - standen, extern, inbouw, elektronisch, vergrendeling d.m.v. halve profiel cilinder '.....'
- 3 - standen, extern, opbouw, elektronisch, vergrendeling d.m.v. halve profiel cilinder '.....'

MONTAGE- EN SERVICEDIENSTEN

- vakkundige montage '.....'
- vakkundige inbedrijfstelling '.....'
- service- en onderhoudscontract '.....'