

dormakaba TS 71 – Ferme-porte avec bras à compas

Ferme-porte dormakaba avec bras à compas (bras standard).

Portes équipées d'un ferme-porte multifonctionnel à amortissement hydraulique et crémaillère, avec bras normal universel. Le boîtier est en aluminium. Le ferme-porte est monté directement sur la porte. La fixation est invisible grâce à l'utilisation d'un couvercle. Le modèle est un modèle unique pour portes gauches et droites. Le ferme-porte a des dimensions de 68 x 45 x 232 mm.

La force de fermeture - EN 3/4 pour des largeurs de porte jusqu'à 1.100 mm - se règle simplement en tournant le bras. La vitesse de fermeture est réglable entre 180° et 15° et 15° et 0° à l'aide de deux valves et reste insensible aux changements de température. **L'à-coup final** est réglable et veille à ce que la porte se ferme de manière fiable dans la serrure.

Options :

1. Ferme-porte équipé d'un bras d'arrêt universel réglable pour un angle d'ouverture entre 80° et 150°.
2. Le ferme-porte est équipé d'un bras d'arrêt universel réglable pour un angle d'ouverture entre 80° et 150°. Cette position d'arrêt peut être facilement activée et désactivée à tout moment en appuyant sur un bouton.

Finitions de surface possibles :

- Couleur argenté
- RAL 9016
- Laqué en couleur RAL

