



ÖFFENEN FRIEGEFASSEN		Standard / FST	
LW	Dübelgewinde	Standard	Handgeflügelt
LH	Dübelgewinde	Standard	ES 250 PRO
OH	Obenbohrer	FST	ES 400 PRO
H	Außengewinde	B. min. = 2 x LW + 115	1 x 125 kg
	Handflügel	Standard / FST	ES 250 PRO
X	Laut DIN 18252 / EN 11253:2016: Hand- und Fußöffnungen für einstellbare Türöffnungen sind für d = 6,0 mm vorgesehen. Türöffnungen sind für d = 6,0 mm vorgesehen.	2-Flügelig	ES 400 PRO
		Standard	2 x 125 kg
		LW 800-3000	2 x 200 kg
		FST	2 x 200 kg
		B. min. = 2 x LW + 120	

Empfehlung
Sicherheitsabstand 200
safety distance 200

Empfehlung
Sicherheitsabstand 200
safety distance 200

Achtung!
Ausrüstung der Türanlage mit Sicherheitsrichtungen
nach jeweiliger
Risikobewertung gemäß DIN 18650 Teil 1 + 2.

Eigenschaften		Material	
1	1:1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10