

SIKRE EVAKUERINGSVEJE

Evakueringsterminal TMS-serien

DORMA TMS Basic og TMS Comfort er en ny serie af evakueringsterminaler.

DORMAs evakueringsterminaler sørger konstant for en tryk og sikker passage. Alle de nye enheder er baseret på DORMAs DCW® busteknologi. Det betyder i praksis, at de kan kommunikere med andre DCW-enheder såsom låse, røgsensorer, styrepaneler m.m. Systemet kan nemt udvides til mere komplekse løsninger. TMS Basic kan være en del af et LAN- eller LON-netværk og overvåges og styres centralt via TMS Soft-programmet eller et TMS-panel.

Varianter

TMS Basic leveres færdigsamlet og programmeret fra fabrikken i en robust

metalindkapsling med integreret transformator og TSM 2 Basic styrekort. Det betyder, at enheden let kan sættes i drift med et minimum af montering og kabling. Enheden er beregnet til vægmontering og er derfor særligt egnet til eftermontering i eksisterende bygninger.

TMS Comfort leveres færdigprogrammeret fra fabrikken og leveres som et sæt, der indeholder:

- Nødfafbryder med glas
- Nøgleafbryder
- Ramme
- Piktogram i selvlysende materiale

Sættet er nemt at montere indfældet, fordi det passer direkte ind i en standardvægboкс med to kamre. Hvis man ønsker udvendig

montering, kan man bestille vægbokse i aluminium i samme farve som enheden. TMS Comfort leveres i to farver, sølv eller hvid.

Anvendelsesområder

Butikker, indkøbscentre, hospitaler, kulturhuse, offentlige bygninger, parkeringshuse, kontorer og idrætsanlæg.

Funktioner

Ud over hovedfunktionerne såsom åbning af lås og overvågning af uautoriseret brug giver TMS Basic- og TMS Comfort-systemet også følgende fordele:

- Autoriseret åbning af døren i begge retninger
- Kort, lang eller permanent åbning af lås med nøgleafbryder
- Nødfåbning af lås enten via ekstern alarm (brand),

ekstern styrepanel eller anden ekstern styring såsom et SD-anlæg

- Automatisk låsning efter hvert åbningssignal
- "Dør holdt åben"-alarm. Advarer med lys og lyd, hvis døren holdes åben efter passage eller ved uautoriseret åbning af døren.
- Direkte digital kommunikation med DORMA TV-lås via DCW® bus og andre DCW®-komponenter
- Programmering, visualisering og overvågning via TMS Soft

TMS COMFORT

Indfældet montering

Driftspænding	24 V DC
Strømforbrug	62 mA + lås og eksterne sirener (tilbehør)
Mål	Højde 150 mm, bredde 80 mm, dybde 53 mm.
Funktioner	Evakueringsterminal DCW® med nødafbryder. Nøgleafbryder med flere funktioner. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åben ▪ Kvittering for alarm ▪ Låsning
Indgange	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åben ▪ Brandsløjfe (GMA), ekstra nødafbryder ▪ Sabotage, med egen serviceposition
Udgange	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DCW® digital udgang til styring/kommunikation til lås ▪ Alarm ▪ Drift af lås
Varenummer	56330301 TMS Comfort Sæt E2 55 Hvid 56330310 TMS Comfort Sæt E2 55 Sølv




TMS BASIC

Montering udenpå

Driftspænding	230 V AC, alternativt 24 V DC
Strømforbrug	62 mA (24 V DC) + lås og eksterne sirener (tilbehør)
Mål	Højde 260 mm, bredde 90 mm, dybde 77 mm.
Funktioner	Evakueringsterminal DCW® med nødafbryder. Nøgleafbryder med flere funktioner. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åben ▪ Kvittering for alarm ▪ Låsning
Indgange	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åben ▪ Brandsløjfe (GMA), ekstra nødafbryder ▪ Sabotage
Udgange	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DCW® digital udgang for styring/kommunikation til lås ▪ Alarm ▪ Drift af lås ▪ To potentialefri udgange (programmerbare)
Varenummer	56330320 TMS Basic sæt grøn

TILBEHØR

Tilbehør	Varenummer
UNIVERSAL Adapter DCW®	56329010
Vægboks Profil 55 2-Kammer Alu Hvid	56395210
Vægboks Profil 55 2-Kammer Alu Sølv	56395201



DORMA Danmark A/S
 Rohlmsvej 10 A
 2620 Albertslund
 +45 44 54 30 00
 info@dorma.dk
 www.dorma.com