

## dormakaba TV 500 deurvergrendeling

dormakaba TV deurvergrendeling serie 5xx voor inbouwmontage.  
Levering met of zonder inox voorplaat.

Keuze uit:

- hoeksluitplaat 30 x 48 x 220 x 3 mm voor opdekdeuren
- vlakke voorplaat 25 x 200 x 3 mm voor stompe deuren
- vlakke voorplaat 35 x 200 x 3 mm met dagschootgeleiding Easy Adapt

Ultra laag stroomverbruik (max. 58 mA).

Met geïntegreerde meldcontacten voor de bewaking op actieve / passieve toestand.

Voorzien van regelbare dagschootvanger (+/- 4 mm)

Belastingsonafhankelijke, klemvrije ontgrendeling volgens de normering op elektrische vergrendelingen voor vluchtdeuren, maximale houdkracht 2 kN (conform de Elvtr-richtlijnen).

Voor aansluiting naar keuze op vluchtwegcentrales RZ of deurterminals met geïntegreerde besturings- en aansluitprints TL-S.

Te combineren met tegenstuk TV-Z 510.

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Afmetingen (BxHxD):    | 23 x 134 x 39 mm zonder voorplaat    |
| Aansluitwaarden:       | 24 VDC ± 10 %.                       |
|                        | 12 VDC ± 10 %.                       |
| Stroomverbruik max.:   | 58 mA bij 24 VDC                     |
| Contactbelastbaarheid: | 24 VDC 0,5 A inductief / 1,0 A ohms. |
| Kabeladvies:           | I-Y (ST) Y 4 x 2 x 0,6.              |