



Mobile Access



Access manager 92 00

Avanceret adgangsløsning

Access manager 92 00 opfylder alle krav til et moderne sikkerhedssystem. Takket være intelligent elektronisk styring og mulighed for fri konfiguration, kan denne styreenhed kontrollere helt enkle adgangspunkter, samt mere komplekse konfigurationer til meget følsomme områder.

Baseret på det seneste styresystem og TLS (Transport Layer Security)-kryptering mellem kontrolenhed og styresystem, er it-sikkerheden den mest avancerede. Med integreret mobile access tillader adgangssystemet adgang via smartphone. Enheden integrerer alt, der skal bruges til at skabe forbindelse til cloud-services via IoT. access manager 92 00 er med andre ord designet til allerede i dag at opfylde morgendagens behov. Det er også muligt at skifte til andre dormakaba adgangsløsninger senere.

Funktionalitet

Via lokal intelligent styring gør access manager 92 00 det muligt at kontrollere og overvåge alt adgangsstyring på døre og låse. Op til to registreringsenheder kan tilknyttes direkte til access manager 92 00, og yderligere læsere kan tilkobles via RS-485.

Installation og ibrugtagning

Takket være det fleksible design, som kan udvides, tilbyder access manager 92 00 en lang række installationsmuligheder. Den kan monteres lokalt som en uafhængig enhed, i nærheden af et adgangspunkt, i nøgleskabe eller centralt, eventuelt med tilsluttede indgangs- /udgangsmoduler. 92 00 er nem at tage i brug og konfigurere via web-brugerfladen.

Fordele

Kan udvides

Antallet af I/O'er kan udvides med udvidelsesmoduler efter behov

Uafhængig

Fungerer uafhængigt takket være intelligent elektronisk styring og lokal datalagring

Fleksibel brug

Til adgangskontrol, dørøvervågning og styring af alarmsystemer

Fremtidssikret

Udviklet til vore dages adgangsløsninger samt fremtidige on-demand (IoT) løsninger

Adgang med smartphone

Mobile access integreret som standard

Integrationsløsninger

Er kompatibel med tidligere produkter og tilbyder derfor fleksible trin for trin Integrationsløsninger

Høj sikkerhed

Installation af access manager i sikre indendørs områder; TLS-kryptering mellem access manager og styresystem kan aktiveres

Egenskaber

Dør-administration

Access manager 92 00 administrerer, kontrollerer og overvåger op til 16 døre.

Alarm-administration

Hærværk og indbrudsforsøg kan sikkert identificeres og omgående meldes. Digitale indgange og relæudgange som kan udvides efter behov, til kontrol- og overvågningsfunktioner på adgangspunkterne.

Datasikkerhed

At access manager genstarter automatisk sikrer, at adgangssystemet fungerer igen med det samme efter en strømafbrydelse. Data i den lokale datahukommelse gemmes og kan tilgås af styresystemet efter en strømafbrydelse, uden at data går tabt. Datatraffik mellem access manager og styresystemet er krypteret, hvilket giver den højest mulige datasikkerhed.

Læsere

dormakaba access manager 92 00 kan anvendes sammen med følgende dormakaba-læsere:

- Compact-læsere 91 04/91 10/91 12
- Remote reader 91 15/91 25
- Læsere 90 00/90 01/90 02/90 03/90 04

To registreringsenheder kan direkte tilsluttes til access manager 9200. To RS-232-tilslutninger giver mulighed for at integrere yderligere tredjepartslæsere.

I/O'er

4 overvågede digitale indgange og 3 relæudgange.

Kan udvides med:

- Udvidelsesmoduler 90 30
- Udvidelsesmoduler 90 31

Optioner

CardLink/AoC*-funktionen integrerer standalone-komponenter i adgangskontrolsystemet. Særlige funktioner, som fx elevatorstyring, lejlighedsvis afvisning af kort og brikker eller integration i systemer, der overvåger indbrud, er tilgængelige. *access on card

Bemærk: Produktets sortiment af tilgængelige funktioner og mængdestruktur afhænger af det system, der bruges.

Tekniske data

Strømforsyning

- 10–34 VDC
- Strømförbrug: 3,6 W (plus strømförbrug til forbundne udvidelsesmoduler)

Tilslutninger

- 4 digitale, overvågede indgange (maks. 5 VDC)
- 3 relæudgange, kontaktnorm: 30 V AC/DC; maks. 2 A
- Tilslutning til I/O-moduler

Understøttede RFID-teknologier

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Miljø

- Temperatur: –0°C til +50°C
- Luftfugtighed: 5–85%, ikke kondenserende
- Beskyttelsesklasse iht. IEC 60529: IP20

Kapsling og montering

- Monteret på DIN-skinne TS-35 (EN 50022)
- Farve: sort (RAL 9005)

Mål

125 x 99 x 45 mm (B x H x D)

Se de tekniske manualer for yderligere oplysninger om funktioner.

Vores bæredygtighedsløfte

dormakaba forpligter sig til at fremme en bæredygtig udvikling i hele værdikæden.

Derfor stiller vi miljødeklarationer (EPD) til rådighed, baseret på en holistisk levetidsvurdering. Du kan downloade EPD og læse mere om vores bæredygtighedsløfte [her](#) eller via QR-koden.



System	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Læsere				
Antal læsere i alt	15	16	15	15
Grænseflader				
Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server	✓	✓	✓	✓
RS-485-bus	✓	✓	✓	✓
RS-232 til tredie-parts komponenter	1	1	1	1
Potentialfri sabotagekontakt (5 V DC)	✓	✓	✓	✓
Kapacitet				
Medier	200.000	120.000	50.000	2.000
Loghændelser	20.000	60.000	300.000	300.000
Funktioner				
AoC (Access on Card)	-	-	✓	✓
CardLink	✓	✓	-	-
Datakryptering (hostkommunikation)	✓	✓	✓	✓
AVISO	-	✓	-	-
TM-Basic	-	-	✓	✓
Certifikater				
UL 294-godkendelse	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓
FCC	✓	✓	✓	✓
UL 60950	✓	✓	✓	✓
ROHS	✓	✓	✓	✓



Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | DK-2620 Albertslund | T +45 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.com