

## Electromagneet met hoge houdkracht dormakaba EM 7500 (opbouw)

Electromagneet voor opbouwmontage. Frontale of zijdelingse montage volgens type. Symmetrisch model, DIN-L / DIN-R omkeerbaar. Roestvrij stalen AISI 316 behuizing en High Quality. Oppervlaktebehandeling, waterdicht met aansluitkabel (lengte 5 m). Terugmeldcontact voor deurstatus: vergrendeld of ontgrendeld. Ruststroomprincipe (fail safe). Dubbele voedingsspanning (12 / 24 V DC). Hoogwaardig staal, ongevoelig aan remanentie off restmagnetisme. Elektronisch beveiligd tegen inductiespanningen.

### EM 7500-F AH

Opbouwmontage met frontale bevestiging,

### EM 7500-S AH

Opbouwmontage met zijdelingse bevestiging,

Specificaties:

- Houdkracht: 7500 N (750 kg)
- Voedingsspanning (dual): 12 Vdc / 24 Vdc
- Stroomverbruik: 500 mA bij 12 Vdc / 250 mA bij 24 Vdc
- Behuizing magneet (b x h x d): 224 x 63,5 x 45 mm
- Ankerplaat (b x h x d): 190 x 61 x 16 mm

