

dormakaba TS 97 deurdeurdranger met glijarm

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deurdeurdranger met glijarm en afnemende openingsweerstand door de symmetrisch hartvormige nokkenas.

De deursluiteer en glijarm hebben een uniforme lengte en eendelige fronten met inliggende eindkappen. De glijarm bezit een mechanische openingsbegrenzer tussen 80° en 120°. Het huis is samengesteld uit een in één stuk gegoten aluminium legering met zeer hoge corrosieweerstand. De bevestiging is onzichtbaar.

De deurdranger is DIN L en DIN R bruikbaar. De deurdranger en glijarm hebben als afmetingen 340 x 37 x 49 mm.

De sluitwerking is actief vanaf 150°. De sluitkracht is traploos instelbaar EN 2-4 voor een deurbreedte tot 1.100mm.

De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 160 tot 0 graden. De regelbare eindslag van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot.

Mogelijke uitvoeringen :

- zilverkleur (EV 1)
- wit (RAL 9016)
- RAL gelakt
- niro-design
- messing poliert

Optie:

De deurdeurdranger is voorzien van een glijarm met een mechanische vastzetting instelbaar voor elke openingshoek tussen 75 en 120 graden. De deur kan steeds manueel gesloten worden door de deur uit het vastzettingpunt te trekken.

