


Standard- och tillvalsfunktioner

Standardutförande

DORMA TS 73 V kan anpassas till alla dörrkonstruktioner och aktuella monteringsförhållanden.

Stängningskraft och stängningshastighet kan ställas in från sidan snabbt och enkelt. Tillslaget ställs in med stänggarmen.




- 1 Helkontrollerad stängning med inställbar hastighet
- 2 Inställbart tillslag

Med "tänkande" öppningsbroms – utförande BC/ÖD

På grund av konstruktionsförändringar av produkten har öppningsbromsen från ca. 70° öppningsvinkel alltid är direkt proportionell mot dörrens öppningshastighet. Det betyder att öppningsbromsen inte märks vid normal öppning. Vid högre öppningshastighet doseras bromskraften och om dörren öppnas våldsamt – vare

sig det är avsiktligt, av misstag eller en kraftig vindstöt – uppnår bromskraften sitt maximum och skyddar därmed både dörrvägg mot skador.

Öppningsbromsen kan stängas av om den ej önskas.




- 1 Självjusterande öppningsbroms
- 2 Kontrollerad stängning med inställbar hastighet
- 3 Justerbart tillslag

Med uppställning – utförande med uppställningsarm

När TS 73 V används med uppställningsarm kan dörren ställas upp i önskad vinkel (max. 150°). På uppställningsarm med från-

koppling kan uppställningsfunktion till- eller frånkopplas användaren med tryckknapp.



- 1 Uppställningsområde

Uppställningsarmar är ej tillåtna för brand.