



ES 200 TST-SST

Porte automatique
coulissante avec fonction
anti-panique

Paramètres de la porte		ES 200 TST SST
2 schuivende vleugels, 1 vaste vleugel	– Largeur de passage DB – Poids max. du vantail coulissante	1.063 – 1.897 mm 2 x 75 kg
2 panneaux coulissantes	– Largeur de passage DB – Poids max. du vantail coulissante	1.100 – 1.925 mm 2 x 75 kg
Hauteur de passage		2.020 – 2.450 mm

Caractéristiques techniques du système

Conçu pour l'utilisation dans les voies d'évacuation	Standard
Hauteur de l'entraînement	150 mm
Profondeur d'entraînement	180 mm
Force d'ouverture et de fermeture maximale 150 N	Standard
Vitesse d'ouverture (graduellement ajustable)	10 – 75 cm/sec.
Vitesse de fermeture (graduellement ajustable)	10 – 50 cm/sec.
Temps d'ouverture	0,5 – 30 sec.
Tension d'alimentation, fréquence	230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée	180 W
Valeur IP	IP 20
Plage de températures	-20 – +60 °C
Humidité admissible (relative)	Max. 93 % (non condensant)
Fabrication selon la norme ISO 9001	Standard
Testé selon les directives de basse tension	Standard

Module de base (BM)	ES 200 TST SST
Concept modulaire	Module de base (BM)
Programmes fonctionnels (Fermeture, Automatique, Ouverture permanent, Ouverture partielle, Sortie, Nuit-banque)	Standard
Inversion automatique du mouvement	Standard
Raccordement pour verrouillage électromécanique (bistable)	Standard
Raccordement pour protection de la zone de passage (2 côtés)	Standard
Conformité selon les normes DIN 18650 et EN 16005	Standard
Réglage de tous les paramètres de base via display intégré	Standard
Ouverture de secours/fermeture de secours	Option
Fonctionnement de secours sur accus	Option
Alimentation électrique pour composants externes 24 V c.c.	Standard
Fonction mode sas	Option
Mémoire de défauts consultable avec codes panne sur display	Standard
Connexion bus DCW (protocole Dormakaba Connect and Work)	Standard
Ouverture réduite de pharmacie	Standard
Le module additionnel DIN 18650 et EN 16005 (permet la surveillance contrôlée des arêtes de fermeture secondaires pour satisfaire aux normes DIN 18650 et EN 16005)	Option
Signalisation d'état de porte	Inclus dans le module
Protection d'arête de fermeture principale/secondaire	Inclus dans le module
Fermeture d'urgence (observer la réglementation !)	Inclus dans le module
Contact de sonnette	Inclus dans le module
Fonction mode sas	Inclus dans le module



www.dormakaba.be/fr

ES 200 TST SST, 08/18, NL, 06/20
Sous réserve de modifications.

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
8000 BRUGGE
Belgique
T. +32 50 45 15 70
sales.be@dormakaba.com