

TS 92 GSR

Systeemdeurdranger voor dubbele deuren met sluitvolgeregelaar in de glijarm TS 92 GSR.

De deuren zijn voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte systeemdeurdranger met **universele glijarm** en met een **afnemende openingsweerstand door een asymmetrisch hartvormige nokkenas**.

Het drangerhuis is van gietijzer. De deurdranger, met CE-markering en getest volgens de Europese Norm EN 1154, is gehouden in een vooraf op de deur gemonteerde console met een universeel schroefgatenpatroon. De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een aluminium afdekkap in één stuk met inliggende eindkappen. De afdekkap en eindkappen hebben een hoogwaardig design en worden gekenmerkt door een kubistische architectuur met strakke lijnen.

De balkvormige deurdranger - met afmetingen 65 x 47 x 279 mm voor EN 2-4 - is zonder demontage DIN L en DIN R bruikbaar.

De **sluitfuncties** zijn verdeeld over zowel de deurdranger als de glijarm.

De **sluitkracht** - EN 2-4 voor dubbele deur met maximale totale deurbreedte tot 2.200 mm - is **traploos instelbaar**.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en is **traploos regelbaar** van 180° tot 15°, terwijl de **regelbare eindslag** van 15° tot 0° de deur in het slot duwt.

De deurdranger met **doorlopende afdekkap boven beide deuren** – hoogte 30 mm, diepte 34 mm – is voorzien van een **ingebouwde mechanische sluitvolgeregelaar** (zelfde uitvoering DIN L en DIN R) die voorkomt dat de passieve deur zich sluit voor de actieve deur.

Mogelijke oppervlakte-uitvoeringen:

- Zilverkleur
- Donkerbruin
- RAL 9010
- RAL 9016
- RAL-kleur gelakt
- Niro-design
- Messing-design