

SVA 5000

Serrure anti-panique mécanique auto-verrouillante



Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVA 5000

Désignation : Serrure anti-panique SVA 5000

Modèle : Serrure anti-panique mécanique auto-verrouillante pour le battant de service d'une porte à 2 battants

Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Serrure anti-panique SVP 5000 avec sécurité mécanique optimisée d'évacuation, fonction anti-panique E, utilisable avec les cylindres électroniques et débrayables, fonction « Duisburg », déverrouillage anti-panique via la poignée, têtère en acier inoxydable comprise dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35 mm – 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Distance : 72 mm (CP), 74 mm (CR)
92 mm (CP), 94 mm (CR)

Têtère PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond)

Têtère CT : 270 x 24 mm (à angles/carrée)

Orientation DIN : gauche ou droite (têtère 20 mm), utilisation universelle possible à gauche/à droite (têtère 24 mm)

Perçage du cylindre : CP, CR

Fouillot : 9 mm carré<

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 12209

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

DOMAINE D'UTILISATION

- (a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée
- (b) Porte standard '....'

TYPE DE PORTE

- (a) Porte à panneau plein '....'
- (b) Porte à cadre tubulaire '....'

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

- (a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'
- (b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'
- (c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'