

Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem TS 69



Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem

DORMA TS 69 – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z ramieniem standardowym lub blokowanym
Do drzwi jednoskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154.



Schemat	Typ	Charakterystyka produktu	Kolor																		
<p>Technical drawings showing side and top views of the door closer with dimensions. The side view shows a length of 232-321 mm and a height of 64.5 mm. The top view shows a length of 202 mm and a width of 45 mm. Two tables provide EN standards for different door widths and weights.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EN 2</th> <th>EN 3</th> <th>EN 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 170</td> <td>170</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>B 59</td> <td>43</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>C 96</td> <td>96</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>D 198.5</td> <td>198.5</td> <td>278.5</td> </tr> <tr> <td>E 87</td> <td>87</td> <td>167</td> </tr> </tbody> </table>	EN 2	EN 3	EN 4	A 170	170	250	B 59	43	43	C 96	96	176	D 198.5	198.5	278.5	E 87	87	167	<p>TS 69</p>	<ul style="list-style-type: none"> • samozamykacz ramieniowy • zastosowanie: do drzwi o różnym wykończeniu (drzwi: płaszczowe, profilowe • do drzwi pożarowych i dymoszczelnych • Informacje ogólne: • Wymiary: 220mm- długość, 60mm- wysokość, 45 mm- szerokość (głębokość konstrukcyjna) • Stopniowo regulowana siła zamykania, wielkość siły EN 3/4, według normy PN EN 1154 • szer. drzwi do 1100 mm, ciężar skrzydła do 80 kg, • regulacja prędkości zamykania • blokada otwarcia drzwi (jako opcja), • maksymalny kąt otwarcia do 180 stopni – w zależności od sposobu montażu <p>Uwaga: Samozamykacz należy dobrać wg wagi skrzydła oraz jego szerokości.</p>	<p>Srebrny. Biały(RAL 9016), Brązowy.</p>
EN 2	EN 3	EN 4																			
A 170	170	250																			
B 59	43	43																			
C 96	96	176																			
D 198.5	198.5	278.5																			
E 87	87	167																			