

Exit Pad – Fermeture d’urgence, selon EN 179

Fermeture d’urgence pour issue de secours, manoeuvrée par plaque de poussée, conforme à la norme EN 179.

Tous les produits Exit Pad ont été testés et certifiés selon la norme EN 179. Ce produit est destiné aux bâtiments ne recevant pas de public : les personnes sont familiarisées avec les issues de secours, de sorte qu’il n’y a en principe pas de risque de panique.

Réversible droite / gauche. Possibilité de déverrouillage par gâche électrique (Contrôle d’accès). Tous les produits de la série Exit Pad portent le marquage .

Exit Pad

Verrouillage en un point, modulable, pour porte standard, sans pêne anti-vandalisme. Pêne en zinc moulé sous pression, gâche en zinc, avec cales de réglage et plaque de montage.

- Couleur argent

Exit Pad [F]

Verrouillage en un point, modulable, pour porte Coupe-Feu ou Pare-flammes, avec pêne anti-vandalisme.

Pêne et gâche en acier, avec cales de réglage et plaque de montage.

- Couleur argent
- Blanc
- Façon inox

Exit Pad 2P

Verrouillage en deux points pour porte standard jusqu’à 2270 mm de hauteur, sans pêne anti-vandalisme.

Pêne en zinc moulé sous pression, gâche en zinc, avec cales de réglage, et plaque de montage.

- Couleur argent

Exit Pad F 2P [F]

Verrouillage en deux points, pour porte Coupe-Feu ou Pare-flammes jusqu’à 2270 mm de hauteur, avec pêne anti-vandalisme.

Pêne et gâche en acier, avec cales de réglage et plaque de montage.

- Couleur argent
- Blanc
- Façon inox

