

dormakaba ITS 96 N

dormakaba inbouwdeursluiser met glijarm ITS 96 N.

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiser met glijarm en **afnemende openingsweerstand door hartvormige nokkenas**.

De in het deurblad te integreren deursluiser maakt **onzichtbare montage** mogelijk in vrijwel alle deuren met een dikte **vanaf 40 mm** voor EN 2-4 en vanaf 50 mm voor EN 3-6. De deursluiser is zowel L als R bruikbaar. De deursluiser heeft als afmetingen 42 x 32 x 277 mm voor grootte EN 2-4 en 51 x 39,5 x 291 voor grootte EN 3-6.

De sluitkracht - grootte EN 2-4 voor deurbreedte tot 1.100 mm - en grootte EN 3-6 voor deurbreedte tot 1.400 mm - is traploos instelbaar d.m.v. een stelschroef die steeds bereikbaar blijft aan de bovenkant.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 120 tot 7 graden.

De **regelbare eindslag** van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot.

De **mechanische openingsbegrenzing** in de glijarm is instelbaar tussen 80 en 120 graden en beschermt bij normaal deurgebruik de muur en deur tegen beschadiging.

Mogelijke uitvoeringen:

Afstand tussen kader- en deurdeel:

- tussen 8 en 12,5 mm: ITS 96 met verkorte as
- tussen 12,5 en 16 mm: ITS 96 met verlengde as 4 mm
- tussen 16,5 en 20 mm: ITS 96 met verlengde as 8 mm

ITS 96, EN 2-4 voor deuren tot 100 kg

ITS 96, EN 3-6 voor deuren tot 180 kg

