

SVI 5000

Serrure anti-panique auto-verrouillante



Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVI 5000

Désignation : Serrure anti-panique SVI 5000

Modèle : Serrure anti-panique mécanique auto-verrouillante pour le battant semi-fixe des portes à 2 battants

Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Serrure anti-panique mécanique auto-verrouillante SVI 5000 pour utilisation dans les battants semi-fixes, ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les serrures anti-panique SVA, fonction anti-panique E, déverrouillage anti-panique via la poignée, tringles pour pêne coulissant pour verrouillage supérieur et inférieur, gâche en acier inoxydable comprise dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35 mm – 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Tête PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond)

Tête CT : 310 x 24 mm, 380 x 24 mm (à angles/carrée)

Direction DIN : Tête plate G/D universelle (24 mm),

Gauche ou droite comme tête équerre (20 mm),

Gauche ou droite comme tête charnière (24 mm)

Fouillot : 9 mm carré

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 12209

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein '....'

(b) Porte à cadre tubulaire '....'

ACCESSOIRES

Kit tête pour 24 mm '....'

Kit tête pour 20 mm '....'

Kit tringles pour pêne coulissant '....'

Renforcement au sol '....'

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

(a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'

(b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'

(c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'