

ES PROLINE

dormakaba ES PROLINE

Den nye skydedørsautomatik



ES PROLINE er den nye generation af skydedørsautomatik. dormakaba tilbyder dig et modulært system, der opfylder alle krav i segmentet for automatiske skydedøre.

Moderne teknologi

Automatikken fungerer meget lydløs, hurtigt og effektivt takket være dormakabas børsteløse, Direct Drive-motorteknologi.

ES PROLINE flytter nemt døre med en dørbladsvægt på op til 400 kg.

Alsidige anvendelsesområder

Automatiksystemet kan anvendes til næsten alle implementeringer i skydedørssegmentet. Uanset om det er enkelt- og dobbeltfløjede skydedøre, teleskopiske skydedøre eller til brug i nødudgange og flugtveje, så kan du med ES PROLINE altid finde den rigtige løsning.

Fordele ved det nye automatiksystem

- Reduceret antal moduler og ikke-entydig tildeling af produktvarianter
- Nem montering, hurtig installation og idriftsættelse (Plug & Play)
- Mulighed for installation af én person uden behov for specialværktøjer
- Emballage egnet til byggepladser (100 % genanvendelig), og komponentdele leveres i henhold til byggefasen
- Mulighed for ombygning af eksisterende installationer



Det nye ES PROLINE-skydedørssystem – moderne og modulopbygget

Besøg www.dormakaba.dk, eller kontakt dine dormakaba-salgsrådgivere for at finde den rette løsning til dit anvendelsesområde.

ES PROLINE – fordelene på et øjeblik



En stærk automatik

Dørbladsvægt på op til 400 kg kan implementeres problemfrit.



En hurtig automatik

Automatikken gør det muligt at åbne og lukke døren med en hastighed på op til 0,9 m/s – også lydløst.



En modulær automatik

ES PROLINE kan konfigureres på en modulær måde alt efter behov.



En effektiv automatik

Med dormakabas Direct Drive-motor og energibesparende strømforsyningsenhed fungerer ES PROLINE yderst effektivt.



En holdbar automatik

Testet og certificeret: ES PROLINE-automatikken kan nemt håndtere 1,5 millioner åbnings- og lukkecyklusser.



En netværksforbunden automatik

Det integrerede kommunikationsmodul gør det muligt at udlæse statusbeskeder og styre via en app.

Tekniske data*

		Standardskydedør		Flugtsvejsskydedør	
Dørparametre	Drivtype	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
Frigangsbredde LW i mm**					
1 blad		700 - 3.000	700 - 3.000	700 - 3.000	700 - 3.000
2 blade		800 - 3.000	800 - 3.000	800 - 3.000	800 - 3.000
Maksimal vægt af dørblad i kg					
1 blad		125	250	125	250
2 blade		125	200	125	200
Fri passagehøjde LH*		2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000
		Teleskopisk skydedør		Teleskopisk skydedør til flugtvej	
Dørparametre	Drivtype	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
Frigangsbredde LW i mm**					
2 blade		800 - 2.400	800 - 2.400	800 - 2.400	800 - 2.400
4-fløjjet		1.400 - 4.000	1.400 - 4.000	1.400 - 4.000	1.400 - 4.000
Maksimal vægt af dørblad i kg 2					
blade		75	100	75	100
4-fløjjet		75	100	75	100
Fri passagehøjde LH*		2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000

* De maksimalt gennemførlige mål er underlagt de respektive dørplaner og -krav og afhænger også af det valgte profilsystem.

For yderligere oplysninger og varenumre henvises der til den tekniske ES PROLINE-brochure, som kan downloades fra www.dormakaba.de.

** Den mindste frigangsbredde for flugtsvejsskydedøre er fastsat i de respektive regionale byggeforskrifter og kan variere.

Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.

dormakaba Danmark A/S | Røholmsvej 10A, 2620 Albertslund | T: 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk