

DORMA TS 73 V

Snabbt och enkelt montage, kontrollerad kvalitet, provad enligt EN 1154

DORMA TS 73 V är speciellt användbar på dörrar inomhus – även på brandskyddsdörrar – oavsett utförande och konstruktion. Den ovanligt låga och kompakta konstruktionen gör att den är mycket enkel att montera. Att den dessutom har genomgått

kvalitetskontroll är ett bevis för att den fungerar säkert.



Kvalitetstestad enligt
DIN ISO 9001,
EN 29001,
BS 5750.
Certifierad och kontrollerad
av BSI Quality Assurance
reg.nr Q 6423, FM 10756.

Fördelarna – punkt för punkt...

... för fackhandeln

- En modell för alla applikationer.
- Individuella monteringskrav kan lätt tillgodoses tack vare ett brett tillbehörssortiment.

... för installatören

- Snabbt och enkelt montage. Stängningskraft, stängningshastighet och tillslag kan ställas in med några enkla handgrepp.
- Endast en modell för höger- och vänsterdörrar, för normalmontage och upp- och nedvänt montage.

... för arkitekten

- Kompakt konstruktion och tidlös design.
- Mycket effektiv och tillförlitlig.
- Kan användas för många olika ändamål.
- Rostskyddat utförande för våtutrymmen.

... för användaren

- Konstant stängningshastighet som nästan är helt oberoende av temperaturförändringar, inställbart tillslag.
- Bekväm passage tack vare hög mekanisk verkningsgrad.

Tekniska data

TS 73 V

Stängningskraft steglöst inställbar	Storlek	EN 2 – 4
Allmänna dörrar ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Ytterdörrar, utåtgående		–
Brandskyddsdörrar ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Samma utförande för vänster- och högerdörrar		●
	Stängarm	standard
		låg
	glidskena	–
Stängningskraft, inställbar med skruv och stängarmens dörrfäste		●
Stängningshastighet steglöst inställbar med ventil		●
Tillslag steglöst inställbart	via stängarm	●
	via ventil	–
Öppningsbroms	själfjusterande	○
	bortkopplingsbar med ventil	
Fördröjd stängningsfunktion		–
Uppställningspunkt steglöst		○
Vikt i kg		1,8
Mått i mm	längd	233
	djup	42,5
	höjd	60

● Ja – Nej ○ Tillval

¹⁾ För höga och tunga dörrar samt för dörrar som utsätts för starkt vinddrag under stängningen rekommenderas DORMA TS 83.

