

Ferme-porte avec bras à compas TS 83 BC/ÖD

Portes pourvues d'un ferme-porte thermoconstant, dont la course de fermeture se fera hydrauliquement dès 180 degrés. L'appareil a une sécurité incorporée (**freinage à l'ouverture**) contre une ouverture intempestive, commençant à un angle d'ouverture de 70 degrés.

L'appareil est disponible en deux rayons de force de fermeture, notamment force EN 3-6 (force réglable en continu par une vis de réglable) pour portes jusqu'à 1400 mm et force EN 7 pour portes jusqu'à 1600 mm. Le corps du ferme-porte, plat et esthétique, est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion. L'appareil, dimensions 245 x 46 x 60 mm (EN 7 = 293 x 47,5 x 60 mm), est fixé invisiblement grâce au recouvrement par une glissière décorative et est prévu pour le montage sur portes gauches ou droites sans modification de son mécanisme.

La vitesse de fermeture est réglable en continu dans la plage de 15° à 0°. **Puissance de l'à-coup final** est réglable par la position du bras entre 7° et 0°.

Variantes :

- Le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable entre 80 et 150 degrés.
- Le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable et **déclenchable** entre 80 et 150 degrés.

Finitions possibles :

- argent
- blanc (RAL 9016)
- blanc (RAL 9010)
- brun foncé
- couleur spéciale (RAL _____)

