



PIV

CE 1309

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
 Institutsleitung: Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing.
 Notified body acc. to CPD, Reg.-No. 1309
 Tel 0049-2051- 95 06 5
 Fax 0049-2051-9506 69
 Mail: technik@piv-velbert.de

EG-Konformitätszertifikat

Certificate

1309 – CPD - 0040

Gemäß der Richtlinie 89/109/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss SPV 5719

Art.-Nr. 15571900*

*weitere Varianten siehe Anlage 1

in Verkehr gebracht durch

DORMA GmbH + Co. KG

D-58256 Ennepetal

Breckerfelder Straße 42-48

und erzeugt im Herstellwerk

< D-58256 Ennepetal

Breckerfelder Straße 42-48 >

Durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie *zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan* unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - < PIV > - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produktes, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA.3 der harmonisierten Norm

EN 12209:2003 (D)

Produkt Klassifizierungsschlüssel

Verwendungszweck des Produktes


3	S	2	1	0	G	3	B	B	2	0	Eignung für die Verwendung an feuer- und rauchhemmende Türen; Nachweis der Feuer-tauglichkeit durch Prüfbericht Nr. 271 31033 vom 08.02.06 und Gutachtliche Stellungnahme 265 31033 vom 31.03.06 des ift/Rosenheim
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschrieben Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am < 11.05.2006 > ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Velbert, < 11.05.2006 >

Anlage 1




 Hans-Jürgen Kirchhoff
 Dipl.-Ing., Leiter der Zertifizierungsstelle
 Manager of NB

	<p>PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstraße 41 – D 42551 Velbert Institutsleitung: Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing. Notified body acc. to CPD, Reg.-No. 1309 Tel 0049-2051- 95 06 5 Fax 0049-2051-9506 69 Mail: technik@piv-velbert.de</p>
---	---


**Weitere Varianten:
mechanisch betätigt**

Typenbezeichnung / type: SVP 5719
Beschreibung / description: PZ gelocht,
 Entfernung 92mm,
 Dornmaß 35mm,
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15571900

Typenbezeichnung / type: SVP 5739
Beschreibung / description: PZ gelocht,
 Entfernung 92mm,
 Dornmaß 45mm,
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15573900

Typenbezeichnung / type: SVP 5819
Beschreibung / description: RZ gelocht,
 Entfernung 94mm,
 Dornmaß 35mm,
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15581900

Typenbezeichnung / type: SVP 5839
Beschreibung / description: RZ gelocht,
 Entfernung 94mm,
 Dornmaß 45mm
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15583900

 <p>PIV * CE₁₃₀₉</p>	<p>PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstraße 41 – D 42551 Velbert Institutsleitung: Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing. Notified body acc. to CPD, Reg.-No. 1309 Tel 0049-2051- 95 06 5 Fax 0049-2051-9506 69 Mail: technik@piv-velbert.de</p>
--	---

**Variante
mit elektronischer Abfrage**

Typenbezeichnung / type: **SVP 4719**
Beschreibung / description: PZ gelocht,
 Entfernung 92mm,
 Dornmaß 35mm,
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15471900

Typenbezeichnung / type: **SVP 4739**
Beschreibung / description: PZ gelocht,
 Entfernung 92mm,
 Dornmaß 45mm,
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15473900

Typenbezeichnung / type: **SVP 4819**
Beschreibung / description: RZ gelocht,
 Entfernung 94mm,
 Dornmaß 35mm,
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15481900

Typenbezeichnung / Type: **SVP 4839**
Beschreibung / description: RZ gelocht,
 Entfernung 94mm,
 Dornmaß 45mm
 Stulp 270x24mm,
 Lappenschließblech
 universell DIN L/R
Artikel-Nr. 15483900