

# **EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

## **0432 – CPD – 0121**

Gemäß der Richtlinie des Rates der 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie oder CPD) in der jeweils aktuellen Fassung wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

### **Bodentürschließer der Modellreihen DORMA BTS 65 und BTS 84**

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf gemäß der Zusammenstellung  
und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht durch

**DORMA GmbH & Co. KG  
DORMA Platz 1  
D-58256 Ennepetal**

und hergestellt durch

**Herstellwerk DO 2.5**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle Nr. 0432 – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

**DIN EN 1154: 2003-04  
(EN 1154:1996 + A1:2002 D)**

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.  
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 23.09.2004 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, 11.08.2010



Dipl.-Ing. H. Jansen  
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

**MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN**

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf gemäß DIN EN 1154

Türschließermodellreihe: ***DORMA BTS 65***

---

**Typenbezeichnung / type :** **DORMA BTS 65 EN3**  
**Beschreibung /description :** Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar.  
**Gestänge / arm :** Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.  
**Anschlagart / installation :** Montage im Zementkasten  
**Größe / size :** EN 3  
**Klassifikation / classification :** 3 8 3 1 1 4  
**Bemerkungen / remarks :** -

---

**Typenbezeichnung / type :** **DORMA BTS65 EN4**  
**Beschreibung /description :** Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar.  
**Gestänge / arm :** Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.  
**Anschlagart / installation :** Montage im Zementkasten  
**Größe / size :** EN 4  
**Klassifikation / classification :** 3 8 4 1 1 4  
**Bemerkungen / remarks :** -

---



## MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf gemäß DIN EN 1154

Türschließermodellreihe: ***DORMA BTS 84***

---

<b>Typenbezeichnung / type :</b>	<b>DORMA BTS84 EN3</b>
<b>Beschreibung /description :</b>	Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels. 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar
<b>Gestänge / arm :</b>	Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.
<b>Anschlagart / installation :</b>	Montage im Zementkasten
<b>Größe / size :</b>	EN 3
<b>Klassifikation / classification :</b>	3 8 3 1 1 4
<b>Bemerkungen / remarks :</b>	-

---

<b>Typenbezeichnung / type :</b>	<b>DORMA BTS84 EN4</b>
<b>Beschreibung /description :</b>	Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar
<b>Gestänge / arm :</b>	Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.
<b>Anschlagart / installation :</b>	Montage im Zementkasten
<b>Größe / size :</b>	EN 4
<b>Klassifikation / classification :</b>	3 8 4 1 1 4
<b>Bemerkungen / remarks :</b>	-

---

