

DORMA rookmeldcentrale RMZ-K

De rookmeldcentrale, versie comfort, met als afmetingen 379 x 34 x 30 mm, en met **gestabiliseerde transformator** en **optische rookmelder** voor kozijndorpelmontage voorziet aangesloten vastzetinrichtingen van 24 V gelijkstroom en schakelt deze bij alarm of stroomuitval spanningsloos. De reset geschiedt automatisch.

Rookmeldcentrale met aansluitmogelijkheid voor extra rookmelders.

Potentiaalvrij wisselcontact en aansluitklemmen voor extern handmatige uitschakeling.

Ingangsspanning : 230 V DC

Inbedrijfsspanning : 24 V DC

Mogelijke uitvoeringen :

- zilverkleur
- donkerbruin
- wit RAL 9010 / 9016
- RAL-kleur
- niro-design
- messing poliert

DORMA rookmeldcentrale RMZ-S

De rookmeldcentrale, standaard versie, met als afmetingen 379 x 34 x 30 mm, en met **gestabiliseerde transformator** en **optische rookmelder** voor kozijndorpelmontage voorziet aangesloten vastzetinrichtingen van 24 V gelijkstroom en schakelt deze bij alarm of stroomuitval spanningsloos. De reset geschiedt automatisch.

Rookmeldcentrale met aansluitmogelijkheid voor extra rookmelder RM-S.

Ingangsspanning : 230 V DC

Inbedrijfsspanning : 24 V DC

Mogelijke uitvoeringen:

- zilverkleur
- donkerbruin
- wit RAL 9010 / 9016
- RAL-kleur
- niro-design
- messing poliert

DORMA rookmeldcentrale RMZ-2

De rookmeldcentrale, met als afmetingen 379 x 34 x 30 mm, en met **gestabiliseerde transformator** en **optische rookmelder** voor kozijndorpelmontage voorziet aangesloten vastzetinrichtingen van 24 V gelijkstroom en schakelt deze bij alarm of stroomuitval spanningsloos. De reset geschiedt automatisch, en kan op handreset geplaatst worden.

Rookmeldcentrale met aansluitmogelijkheid voor extra rookmelders.

Potentiaalvrij wisselcontact en aansluitklemmen voor extern handmatige uitschakeling.

Ingangsspanning : 230 V DC

Inbedrijfsspanning : 24 V DC

Mogelijke uitvoeringen:

- zilverkleur
- donkerbruin
- wit RAL 9010 / 9016
- RAL-kleur
- niro-design
- messing poliert