

dormakaba ITS 96 GSR

dormakaba inbouwdeursluiser met glijarm voor dubbele deuren ITS 96 GSR.

*Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiser met glijarm en **afnemende openingsweerstand door hartvormige nokkenas.***

De in het deurblad te integreren deursluiser maakt **onzichtbare montage** mogelijk in vrijwel alle deuren met een dikte **vanaf 40 mm** voor EN 2-4 en vanaf 50 mm voor EN 3-6. De deursluiser is L en R bruikbaar. De deursluiser heeft als afmetingen 42 x 32 x 277 mm voor grootte EN 2-4 en 51 x 39,5 x 291 voor grootte EN 3-6.

De sluitkracht - grootte EN 2-4 voor deurbreedte tot 1.100 mm - en grootte EN 3-6 voor deurbreedte tot 1.400 mm - is traploos instelbaar d.m.v. een stelschroef die steeds bereikbaar blijft aan de bovenkant. De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 120 tot 7 graden. De regelbare eindslag van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot.

De **mechanische openingsbegrenzing** in de glijarm is instelbaar tussen 80 en 120 graden en beschermt bij normaal deurgebruik muur en deur tegen beschadiging.

De **onzichtbaar gemonteerde glijarm GSR** is voorzien van een ingebouwde mechanische sluitvolgeregelaar, werkend op een schuifstangklemsysteem, die voorkomt dat de passieve deur zich sluit voor de actieve deur. Het ontkoppelmecanisme voor de passieve deur is in de glijarm geïntegreerd.

Standaard uitvoering, deur niet vastzetbaar.

De dormakaba ITS 96, EN 2-4 en EN 3-6 is goedgekeurd voor toepassing op branddeuren van 40 mm en 50 mm door diverse branddeurfabrikanten. Voor deuren met houten of stalen kader.

