

dormakaba ITS 96 EMF

dormakaba inbouwdeursluiser met glijarm ITS 96 N.

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiser met glijarm en **afnemende openingsweerstand door hartvormige nokkenas**.

De in het deurblad te integreren deursluiser maakt **onzichtbare montage** mogelijk in vrijwel alle deuren met een dikte **vanaf 40 mm** voor EN 2-4 en vanaf 50 mm voor EN 3-6. De deursluiser is L en R bruikbaar. De deursluiser heeft als afmetingen 42 x 32 x 277 mm voor grootte EN 2-4 en 51 x 39,5 x 291 voor grootte EN 3-6.

De sluitkracht - grootte EN 2-4 voor deurbreedte tot 1.100 mm - en grootte EN 3-6 voor deurbreedte tot 1.400 mm - is traploos instelbaar d.m.v. een stelschroef die steeds bereikbaar blijft aan de bovenkant. De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 120 tot 7 graden.

De **regelbare eindslag** van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot.

De **electromechanische vaststelling** is instelbaar voor elke openingshoek tussen 80 en 120 graden en het vastzetpunt is tevens de maximum openingshoek.

De **openingsdemping** beschermt bij normaal deurgebruik muur en deur tegen beschadiging.

De glijarm is aangesloten op een rookdetector of centrale - voeding 24 V DC - verbruik 1,6 Watt - waardoor bij detectie of stroomonderbreking de vastzetting wordt opgeheven en de deur door de deursluiser automatisch gesloten wordt. De uittrekkraft is traploos instelbaar.

De dormakaba ITS 96, EN 2-4 en EN 3-6 is goedgekeurd voor toepassing op branddeuren van 40 mm en 50 mm door diverse branddeurfabrikanten. Voor deuren met houten of stalen kader.

