

1 DORMA Deutschland GmbH
1.1 TS 99 (EN)
1.1.1 TS 99 FL GSR-EMR 1

Pos-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.0 Stk. EUREUR

DORMA TS 99 FL GSR-EMR 1, EN 2-5

Gleitschienen-Türschließer TS 99 FL im Contur Design, zur Verwendung am Gangflügel, geprüft nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, für Türbreiten bis 1250 mm, mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 und Freilauffunktion ab Türöffnungswinkel > 0°.

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar.

Betriebsspannung 24 V DC. Gleitschiene mit integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung, geprüft nach EN 1158.

Rauchmeldezentrale mit Betriebs- und Wartungsanzeige bündig in das Gehäuse der Schließfolgeregelung integriert. Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung, potenzialfreier Alarmkontakt.

Anschlussspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC.

Im Standflügel integrierte elektromechanische Feststellung, 24 V DC, nach EN 1155.

Feststellpunkt (zwischen 80° und 130°) und Ausrückkraft stufenlos einstellbar.

Schließfolgeregelung über ein von der Schließerhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung. DIN-L und DIN-R verwendbar. Gleitschienen-Türschließer TS 93 B, EN 2-5 zur Verwendung am Standflügel.

Türblattmontage Bandseite.

Als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin.

Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Farbe: () silberfarbig () weiß vgl. RAL 9016

() Edelstahl-Design () Sonderfarbe vgl. RAL ...

Option:

RS-Alarmmodul

Akustisches Alarmmodul zur Nachrüstung für RMZ, G-EMR, GSR-EMR im Contur Design

Zubehör:

DORMA Handtaster-Unterputz HT-UP

DORMA Handtaster-Aufputz HT-AP

Hinweis:

Gemäß den Richtlinien für Feststellanlagen des Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, ist es erforderlich bei Freilauftürschließern einen Handauslösetaster (z. B. DORMA HT) zu verwenden.

Dieser Taster muss rot sein und die Aufschrift „Tür schließen“ tragen. Der Taster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch die offen gestellte Tür nicht verdeckt sein.

1.1 Stk. EUREUR

DORMA RM-N

Optischer Rauchmelder, 24 V DC, für die Deckenmontage. Als Zweit- und Drittmelder an allen DORMA Feststellanlagen verwendbar. Mit potenzialfreiem Wechselkontakt.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin; und vom VdS, Köln, nach EN 54, Teil 7, geprüft. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Farbe:
() weiß, vgl. RAL 9003

Artikelnummer: 6444

Menge: **EP:** **GP:**