

TS 91 N

Systeemdeurdranger met glijarm in standaarduitvoering.

De deuren zijn voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte systeemdeurdranger met **universele glijarm** en met een **afnemende openingsweerstand door een asymmetrisch hartvormige nokkenas**. De glijarm bezit optioneel een **mechanische openingsbegrenzer** die instelbaar is tussen 80° en max. 120°. Het drangerhuis is van aluminium. De deurdranger heeft een CE-markering en is getest volgens de Europese Norm EN 1154.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een aluminium afdekkap in één stuk met inliggende eindkappen. De afdekkap en eindkappen hebben een hoogwaardig design en worden gekenmerkt door een kubistische architectuur met strakke lijnen.

De balkvormige deurdranger - met afmetingen 65 x 47 x 265 mm - is zonder demontage DIN-L en DIN- R bruikbaar.

De **sluitfuncties** zijn verdeeld over zowel de deurdranger als de glijarm.

De **sluitkracht** EN 3 is voor een deurbreedte tot 950 mm.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en is **traploos regelbaar** van 180° tot 15°, terwijl de **regelbare einds slag** van 15° tot 0° de deur in het slot duwt.

Mogelijke oppervlakte-uitvoeringen:

- Zilverkleur
- RAL 9016
- RAL-kleur gelakt

