

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

dormakaba

DE EU Nr. 305/2011 Leistungserklärung	2
EN EU Nr. 305/2011 Declaration of Performance	3
FR N° UE 305/2011 Déclaration des performances	4
BG EC № 305/2011 Декларация за изпълнение	5
CZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. EU 305/2011 Prohlášení o vlastnostech	6
DA EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration	7
EL ΕΕ αριθ. 305/2011 Δήλωση Απόδοσης	8
ES UE N.º 305/2011 Declaración de rendimiento	9
ET ELi nr 305/2011: Toimivusdeklaratsioon	10
FI EU N:o 305/2011 Suoritustasoilmotus	11
GA AE Uimh. 305/2011 Dearbhú Feidhmíochta	12
HR EU Br. 305/2011 Izjava o sukladnosti	13
HU EU-sz. 305/2011 Teljesítménynyilatkozat	14
IT UE Nr. 305/2011 Dichiarazione di prestazione	15
LT ES reglamentas Nr. 305/2011 Eksplotačinių savybių deklaracija	16
LV ES Nr. 305/2011 ekspluatācijas īpašību deklarācija	17
MT EU Nru. 305/2011 Dikjarazzjoni ta' prestazzjoni	18
NL EU nr. 305/2011 Prestatieverklaring	19
NO EU Nr. 305/2011 Ytelseserklæring	20
PL UE 305/2011 Deklaracja właściwości użytkowych	21
PT UE Nº 305/2011 Declaração de Rendimento	22
RO Regulament UE nr. 305/2011 Declarație de performanță	23
SK Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 Vyhlásenie o parametroch	24
SL EU Nr. 305/2011 Izjava o zmogljivosti	25
SV EU Nr. 305/2011 Prestandardeklaration	26

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

DE EU Nr. 305/2011 Leistungserklärung

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 179 Notausgangstürverschlüsse mit Betätigung durch Drücker oder Stoßplatte, EN 14846 Elektromechanische Schlösser und Schließbleche **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Verwendungszweck(e): Türen in Fluchtwegen, für die Verwendung an Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren die mit einer geeigneten Türschließvorrichtung ausgestattet sind, um die Anforderungen an solche Türen hinsichtlich des selbsttägigen Schließens zu erfüllen und anschließend sicherzustellen, dass die Türen geschlossen bleiben. Für die Verwendung an Feuerschutztüren, um den Feuerschutz der Türanlage zu erhalten.
- Hersteller: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : System 1
- Harmonisierte Norm: EN 14846:2008
- Notifizierte Stelle(n): MPA NRW 0432
- Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Fähigkeit zum selbsttägigen Schließen		
5.4 Türmasse und Schließkraft und Anhang A	Klasse 5: Türmasse \leq 200kg, \leq 25N Schließkraft, F2 \geq 2,5N	
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttägigen Schließens		
5.3.2 Dauerfunktionstüchtigkeit des Fallenmechanismus	Klasse S: 200.000 Zyklen, Belastung der Falle 50N	
Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) für Feuerschutztüren		
5.5 Eignung zur Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren	Klasse E: Klassifizierungszeit 90 min	
Gefährlicher Stoffe	Besonders besorgniserregende Stoffe < Grenzwerte	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

EN EU Nr. 305/2011 Declaration of Performance

- Unique identification code of the product-type: EN 179 Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, EN 14846 Electromechanically operated locks and striking plates **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Intended use/es: For doors on escape routes, for use on fire and smoke compartmentation doors fitted with door closing devices, to enable such doors to close reliably and thus achieve self-closing in the event of fire. For use on locked fire doors to maintain the fire integrity of the door assembly.
- Manufacturer: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): System 1
- Harmonised standard: EN 14846:2008
- Notified body/ies: MPA NRW 0432
- Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Self-closing ability		
5.4 Door mass and closing force and Annex A	Grade 5: door mass \leq 200kg, closing force \leq 25N, F2 \geq 2.5N	
Durability of self-closing action		
5.3.2 Durability of latch action	Grade S: 200,000 cycles, 50N load on latch bolt	
Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) for fire doors		
5.5 Suitability for use on fire/smoke doors	grade E: with a minimum classification time of 90 min	
Dangerous substances	Substances of very high concern < maximum permissible levels	
		EN 14846:2008

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

FR N° UE 305/2011 Déclaration des performances

- Code d'identification unique du produit type: EN 179 Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une bâquille ou une plaque de poussée, EN 14846 Serrures et gâches électromécaniques **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Usage (s) prévu (s): Portes sur les voies d'évacuation, Pour utilisation avec des dispositifs de fermeture de porte sur des portes de compartimentation du feu/fumée pour permettre à ces portes d'être fermées automatiquement en cas d'incendie. Pour l'utilisation sur des portes coupe-feu verrouillées pour maintenir l'intégrité au feu du bloc-porte
- Fabricant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 1.
- Norme harmonisée: EN 14846:2008
- Organisme notifié: MPA NRW 0432
- Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques majeures	Performance	Spécification technique harmonisée
Capacité de fermeture automatique		
5.4 Masse de porte et force de fermeture et annexe A	Classe 5 : masse de porte \leq 200 kg, force de fermeture \leq 25 N, F2 \geq 2,5 N	
Capacité de fonctionnement en continu de la fermeture automatique		
5.3.2 Capacité de fonctionnement en continu du mécanisme à pêne demi-tour	Classe S : 200 000 cycles, charge du pêne demi-tour 50 N	
Capacité de résistance au feu E (fermeture pièce) et I (isolation thermique) pour portes pare-feu		
5.5 Aptitude à l'utilisation sur les portes coupe-feu et pare-fumée	grade E: avec un temps de classification minimal de 90 min	
Substances dangereuses	Substances particulièrement préoccupantes < valeurs limites	
		EN 14846:2008

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

BG EC № 305/2011 Декларация за изпълнение

- Уникален идентификационен код на типа продукт: EN 179 Ключалки за аварийни изходи със задействане чрез ръчка или планка, EN 14846 Електромеханични ключалки и резета **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Предвидена употреба/употреби: Врати по евакуационни пътища, За приложение по защитни врати при пожар и дим, които са оборудвани с подходящо съоръжение за затваряне на врати, за да се изпълнят изискванията към такива врати за самостоятелно затваряне и след това да се гарантира, че вратите остават затворени. За използване при защитни врати при пожар, за да се запази защитата от пожар на съоръженията на вратата.
- Производител: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal, Германия
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 1.
- Хармонизиран стандарт: EN 14846:2008
- Нотифициран орган/органи: MPA NRW 0432
- Декларириани експлоатационни показатели:

Съществени признания	Продуктивност	Хармонизирана техническа спецификация
Способност за самостоятелно затваряне		
5.4 Маса на вратата и сила на затваряне и приложение A	Клас 5: Маса на вратата \leq 200kg, \leq 25N сила на затваряне, $F2 \geq 2,5N$	
Трайна надеждност на функциониране на самостоятелното затваряне		
5.3.2 Трайна надеждност на функциониране на механизма на резето	Клас S : 200 000 цикъла, натоварване на резето 50N	
Способност за пожароустойчивост E (изключване на помещение) и I (топлоизолация) за пожарозащитни врати		EN 14846:2008
5.5 Пригодност за използване при пожаро- / димозащитни врати	Клас E: време за класификация 90 min	
Опасни вещества	Вещества, предизвикващи особена загриженост < гранични стойности	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

CZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. EU 305/2011 Prohlášení o vlastnostech

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: EN 179 Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem, EN 14846 Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: Dveře pro únikové východy, pro použití na dveřích odolných proti ohni a/nebo kouři vybavených vhodným dveřním zavíracím zařízením, s cílem splnění požadavků na takové dveře vzhledem na zavírání a následné zajištění uzavření. Pro použití na dveřích odolných proti ohni, s cílem dosažení ochrany proti ohni
- Výrobce: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Systém/systémy POSV: Systém 1.
- Harmonizovaná norma: EN 14846:2008
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty: MPA NRW 0432
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Významné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Schopnost samostatného zavření		
5.4 Hmotnost dveří a uzavírací síla a dodatek A	Třída 5: Hmotnost dveří $\leq 200\text{kg}$, $\leq 25\text{N}$ uzavírací síla, $F2 \leq 2,5\text{N}$	
Schopnost trvalé funkce s ohledem na samočinné zavření		
5.3.2 Schopnost trvalé funkce západkového mechanismu	Třída S : 200.000 cyklů, zatížení západky 50N	
Odolnost požáru E (uzavření místnosti) a I (tepelná izolace) pro protipožární ochranné dveře		
5.5 Vhodnost k použití na protipožárních / protikouřových ochranných dveřích	Třída E: doba klasifikace 90 min	
Nebezpečné látky	Zvláště obavu budící látky < toleranční hodnoty	

EN 14846:2008

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

DA EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration

- Varetypens unikke identifikationskode: EN 179 Panikbeslag til nødudgange betjent ved løftehåndtag eller trykplade, EN 14846 Elektromekanisk betjente låse og slutblik **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Tilsigtet anvendelse: Døre i flugtveje, Til anvendelse på brand- og/eller røgbeskyttelsesdøre som er udstyret med en egnet dørflukker, for at opfylde kravet om at disse døre skal være selvlukkende, og derefter sikre for at dørene forbliver lukkede. Til anvendelse på brandbeskyttelsesdøre, for at bevare dørens beskyttende virkning
- Fabrikant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1.
- Harmoniseret standard: EN 14846:2008
- Notificeret organ/notificerede organer: MPA NRW 0432
- Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige kendetege	Ydelse	Harmoniseret teknisk specifikation
Evne til automatisk lukning		
5.4 Dørvægt og lukkekraft og bilag A	Klasse 5: Dørvægt \leq 200kg, \leq 25N lukkekraft, F2 \geq 2,5N	
Konstant funktionsdygtighed mht. automatisk lukning		
5.3.2 Konstant funktionsdygtighed af fallmekanismen	Klasse S : 200.000 cyklusser, belastning af fallen 50N	
Brandsikring E (integritet) og I (isolation) af brandsikringsdøre		
5.5 Egnethed på brand- / røgsikringsdøre	Klasse E: klassifikationstid 90 min	
Farlige stoffer	Særlig foruroligende stoffer < grænseværdier	
		EN 14846:2008

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

ΕΛ ΕΕ αριθ. 305/2011 Δήλωση Απόδοσης

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: EN 179 Διατάξεις εξόδου διαφυγής χειριζόμενες με μοχλό ή πιεζόμενη πλάκα, EN 14846 Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και θήκες **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Θύρες σε οδεύσεις διαφυγής, Για χρήση σε θύρες πυρασφάλειας ή/και θύρες προστασίας από καπνό, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με κατάλληλη διάταξη κλεισίματος, για την εκπλήρωση απαιτήσεων αυτόματου κλεισίματος και εν συνεχείᾳ για τη διασφάλιση ότι οι θύρες θα παραμείνουν κλειστές. Για χρήση σε θύρες πυρασφαλείας, για την διατήρηση της ικανότητας πυρασφαλείας της πλήρους θύρας
- Κατασκευαστής: dormakaba DORMA Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 1.
- Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 14846:2008
- Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): MPA NRW 0432
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Ικανότητα αυτόνομου κλεισίματος		
5.4 Μάζα πόρτας και δύναμη κλεισίματος και Παράρτημα A	Κλάση 5: Μάζα πόρτας ≤ 200kg, ≤ 25N δύναμη κλεισίματος, F2 ≥ 2,5N	
Ικανότητα διαρκούς λειτουργίας ως προς το αυτόνομο κλείσιμο		
5.3.2 Ικανότητα διαρκούς λειτουργίας του μηχανισμού κλειδαριάς	Κλάση S : 200.000 κύκλοι, φορτίο κλειδαριάς 50N	EN 14846:2008
Ικανότητα πυραντοχής Ε (διαχωρισμός χώρου) και I (θερμομόνωση) για πόρτες πυρασφαλείας		
5.5 Ικανότητα εφαρμογής σε πόρτες πυρασφαλείας / καπνοπροστασίας	Nar Κλάση E: χρόνος ταξινόμησης 90 min	
Επικίνδυνες ουσίες	Εξαιρετικά ανησυχητικές ουσίες < Οριακές τιμές	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

ES UE N.º 305/2011 Declaración de rendimiento

- Código de identificación única del producto tipo: EN 179 Dispositivos de emergencia maniobrados por una palanca o un pulsador para salidas de socorro, cerraduras, EN 14846 pestillos y cerraderos electromecánicos **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Usos previstos: Puertas situadas en recorridos de evacuación, para el uso en puertas cortafuego y/o protectoras contra humo que estén provistas de un dispositivo de cierre adecuado, a fin de cumplir los requisitos de tales puertas con respecto al cierre automático y garantizar a continuación que las puertas se mantengan cerradas. Para el uso en puertas cortafuego, a fin de mantener la protección contra incendios de la instalación de la puerta.
- Fabricante: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 1.
- Norma armonizada: EN 14846:2008
- Organismos notificados: MPA NRW 0432
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Capacidad de cierre automático	5.4 Masa de la puerta y fuerza de cierre y anexo A	Clase 5: Masa de la puerta \leq 200 kg, \leq 25 N; fuerza de cierre, F2 \geq 2,5 N
Aptitud funcional permanente respecto al cierre automático	5.3.2 Aptitud funcional permanente del mecanismo de picaporte	Clase S : 200 000 ciclos, carga del picaporte de 50 N
5.5 Idoneidad para el empleo en puertas cortafuego/cortahumo	Resistencia al fuego E (delimitación del recinto) e I (aislamiento térmico) para puertas cortafuego	
	5.5 Idoneidad para el empleo en puertas cortafuego/cortahumo	Clase E: tiempo de clasificación de 90 min
Sustancias peligrosas	Sustancias altamente preocupantes < valores límite	

EN 14846:2008

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

ET ELi nr 305/2011: Toimivusdeklaratsioon

- Tootetübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 179 Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp, En 14846 Elektromehaanilised lukukorpused ja lukuvastused **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Kavandatud kasutusala(d): Evakuatsiooniteede ustel, Kasutamiseks uksesulgemisseadmetega varustatud tule- ja suitsutökketsoonide ustel, et tagada nende uste usaldusväärne sulgumine ja seega saavutada tulekahju korral isesulgumine. Kasutamiseks lukustatud tulekindlatel ustel, et säilitada ukse tulekindluse säilimine
- Tootja: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1
- Ühtlustatud standard: EN 14846:2008
- Teavitatud asutus(ed): MPA NRW 0432
- Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Iseenesliku sulgumise võime		
5.4.Ukse mass ja sulemisjöud ning A-lisa	5. klass: Ukse mass \leq 200 kg, \leq 25 N sulgemisjöud, $F2 \geq 2,5$ N	
Püsikasutuseks sobivus lähtuvalt iseeneslikust sulgumisest		
5.3.2 Fiksaatorimehhhanismi tagastusjöud	Klass S : 200 000 tsüklit, fiksaatori koormus 50 N	
Tulekindlus E (vahesein) ja I (soojusisolatsioon) tuletökkeustel		
5.5 Sobivus kasutamiseks suitsu-/tuletökkeuksena	Klass E: klassifikatsioonaeg 90 min	
Ohtlikud ained	Väga ohtlikud ained < piirväärtused	

EN 14846:2008

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

FI EU N:o 305/2011 Suoritustasoilmoitus

- Tuotetyyppin yksilöllinen tunniste: EN 179 Poistumisreiteille tarkoitettut painikkeella tai työntölevyllä avattavat lukkolaitteet, EN 14846 Sähkömekaaniset lukot ja vastalevyt **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Ovet poistumisreiteillä, Käytö soveltuvalla oven sulkijalaitteella varustetuissa palo- ja/tai savusulkuovissa ovien itsesulkuutumista koskevien vaatimusten täyttämiseksi ja varmistamaan, että ovet jäävät kiinni. Käytö palo-ovissa ovilaitteiston palosuojauskseen saavuttamiseksi.
- Valmistaja: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Suoritustason pysyytyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: järjestelmä 1 mukaisesti.
- Yhdenmukaistettu standardi: EN 14846:2008
- Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: MPA NRW 0432
- Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Teho	Harmonisoitu tekninen erittely
Kyky itsenäiseen sulkemiseen		
5.4 Ovimassa ja sulkuvoima ja liite A	Luokka 8: ovinmassa \leq 200 kg, \leq 25 N sulkuvoima, F2 \geq 2,5 N	
Pitkääikaistointakelpoisuus automaattisen sulkemisen suhteen		
5.3.2 Lukonkielimekanismin pitkääikaistointakelpoisuus	Luokka S : 200 000 sykliä, lukonkielen kuormitus 50 N	
Palonkestävyys E (palonpidätyskyky) ja I (lämmöneristys), palo-ovet		
5.5 Soveltuu käytettäväksi palo- ja savuovissa	Luokka E: luokitusaika 90 min	
Vaaralliset aineet	Erityistä huolta aiheuttavat aineet < raja-arvot	

EN 14846:2008

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

GA AE Uimh. 305/2011 Dearbhú Feidhmíochta

- Cód aitheantaí uathúil an chineáil táirge: EN 179 Glais doras bealach éalaithe le húsáid trí bhrúbharra nó brúphláta EN 14846 Glais agus plátaí dúnáta leictri-mheicniúla **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Úsáid(i) b(h)eartaithe: Doirse i mbealaí éalaithe, Chun úsáide ar dhoirse cosanta dóiteáin agus/nó deataigh a bhfuil gléas dúnáta dorais oiriúnach feistithe orthu chun riachtanais i dtaobh na ndoirse sin a chomhlíonadh maidir le féindúnadh agus a chinntí go bhfanfaidh siad dúnáta ansin. Chun úsáide ar dhoirse cosanta tine, chun cosaint ar dhóiteáin a chaomhnú.
- Déantúsóir: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Córás chun seasmhacht feidhmíochta a mheas agus a scrúdú: Córás 1
- Caighdeán comhchuibhithe: EN 14846:2008
- Iona(i)d dá dtugtar fógra: MPA NRW 0432
- Feidhmíocht(ai) d(h)earbhaithe:

Príomhthréithe	Feidhmíocht	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Cumas Féindúnta		
5.4 Mais an dorais agus neart dúnáta agus larscríbhinn A	Aicme 5: Mais dorais \leq 200kg, \leq Neart dúnáta 25N, F2 \geq 2,5N	
Cumas buanfheidhmíochta maidir le féindhúnadh		
5.3.2 Cumas buanfheidhmíochta an tsásra laiste	AICME S : 200,000 timthriall, ualach ar an laiste 50N	
Seasmhacht i gcoinne dóiteáin E (séalú seomra) agus I (insliú teasa) i gcás doirse cosanta dóiteáin		
5.5 Oiriúnach le haghaidh úsáide ar dhoirse cosanta dóiteáin/deataigh	Aicme E: Aga aicmithe 90nóim	
Ábhair ghuaiseacha	Ábhair is mó atá ina údar imní < luachanna tairsí	
		EN 14846:2008

Tá feidhmíocht an táirge thusas ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Is ar an déantúsóir thuslauite amháin atá an fhreagracht Dearbhú Feidhmíochta a dhéanamh de réir Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011.

Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

HR EU Br. 305/2011 Izjava o sukladnosti

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: EN 179 Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima, EN 14846 elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Namjena/namjene: Vrata u izlazima za nuždu, za uporabu na protupožarnim i/ili protudimnim vratima, koja su opremljena prikladnom napravom za zatvaranje vrata, s ciljem ispunjenja zahtjeva za ova vrata u pogledu samostalnog zatvaranja i osiguranja da vrata potom ostanu zatvorena. Za uporabu na protupožarnim vratima, s ciljem da se očuva sustav vrata za zaštitu od vatre
- Proizvođač: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): sustav 1.
- Usklađena norma: EN 14846:2008
- Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: MPA NRW 0432
- Objavljena svojstva:

Bitna obilježja	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Sposobnost samostalnog zatvaranja		
5.4 Masa vrata i sila zatvaranja i prilog A	Klasa 5: Masa vrata \leq 200kg, \leq 25N sila zatvaranja, F2 \geq 2,5N	
Sposobnost trajne funkcije u pogledu samostalnog zatvaranja		
5.3.2 Sposobnost trajne funkcije mehanizma hvataljke	Klase S : 200.000 ciklusa, opterećenje hvataljke 50N	
Otpornost na požar E (zatvaranje prostorije) i I (toplinska izolacija) za protupožarna vrata		
5.5 Prikladnost za uporabu na protupožarnim / protudimnim vratima	Klasa E: vrijeme klasificiranja 90 min	
Opasne tvari	Posebno zabrinjavajuće tvari < graničnih vrijednosti	
		EN 14846:2008

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

HU EU-sz. 305/2011 Teljesítménynyilatkozat

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: EN 179 Menekülőutak kilincsel vagy nyomólappal működtetett vészkijáratí zárai, EN 14846 Elektromechanikus zárák és zárólemezek **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Felhasználás célja(i): Menekülőutak ajtójaihoz, Megfelelő ajtózáró berendezéssel ellátott tűzvédelmi és/vagy füstvédelmi ajtókon való alkalmazáshoz, ezen ajtók önműködő zárára való követelményeinek teljesítéséhez, annak biztosításához, hogy az ajtók zárva maradjanak. Tűzvédelmi ajtókon való alkalmazáshoz, az ajtóberendezés tűzvédelmi képességének megőrzéséhez
- Gyártó: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Az AVCP-rendszer(ek): 1. rendszer
- Harmonizált szabvány: EN 14846:2008
- Bejelentett szerv(ek): MPA NRW 0432
- A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Önműködő zárársa való képesség		
5.4 Ajtótömeg és záróerő és A függelék	5. osztály: ajtótömeg $\leq 200\text{kg}$, $\leq 25\text{ N}$ záróerő, $F2 \geq 2,5\text{ N}$	
Tartós működőképesség az önműködő zárás vonatkozásában		
5.3.2 Az ütközöszerkezet tartós működőképessége	S osztály: 200.000 ciklus, az ütköző terhelése 50 N	
A tűzvédelmi ajtók tűzállósága: E (a helyiség lezárása) és I (hőszigetelés)		
5.5. Tűzvédelmi/füstzáró ajtóként való alkalmasság	E osztály: osztályba sorolási idő 90 perc	EN 14846:2008
Veszélyes anyagok	Különösen aggasztó anyagok < Határértékek	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárolag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

IT UE Nr. 305/2011 Dichiarazione di prestazione

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EN 179 Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia a leva o piastra a spinta, EN 14846 serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Usi previsti: a porte sulle vie di fuga, per l'utilizzo di porte antincendio e/o antifumo dotate di un dispositivo di chiusura della porta adatto, per soddisfare i requisiti di tali porte in merito alla chiusura automatica e per garantire inoltre che le porte rimangano chiuse. Per l'utilizzo su porte antincendio, per mantenere la protezione antincendio dell'impianto della porta
- Fabbricante: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemi di VVCP: Sistema 1.
- Norma armonizzata: EN 14846:2008
- Organismi notificati: MPA NRW 0432
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Capacità di chiusura automatica		
5.4 Massa della porta e forza di chiusura e Allegato A	Classe 5: Massa della porta \leq 200kg, \leq 25N forza di chiusura, F2 \geq 2,5N	
Efficienza del funzionamento continuo in merito alla chiusura automatica		
5.3.2 Efficienza del funzionamento continuo del meccanismo dello scrocco	Classe S : 200.000 cicli, Sollecitazione dello scrocco 50N	
Resistenza al fuoco E (Chiusura del vano) ed I (Isolamento del calore) per porte antincendio		
5.5 Possibilità di utilizzo su porte antincendio/antifumo	Classe E: tempo di classificazione 90 min	EN 14846:2008
Sostanze pericolose	Sostanze estremamente problematiche < Valori limite	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ennepetal 26.09.2019



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

LT ES reglamentas Nr. 305/2011 Eksplotacinių savybių deklaracija

- Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas: EN 179 evakuacijos kelių atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaužiamaja plokšteli, EN 14846 elektromechaninės spynos ir sklenės **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Naudojimo paskirtis (-ys): evakuacijos kelių durims, skirtos naudoti priešgaisrinėms ir dūmų kameros durims, kuriuose sumontuoti durų uždarymo įtaisai, kad tokios durys būtų tvirtai užsidarytos, o gaisro metu užsidarytų automatiškai. Naudoti užrakintoms durims, kad būtų išlaikytas durų atsparumas ugniai
- Gamintojas: dormakaba Deutschland GmbH – DORMA Platz 1 – 58256 Ennepetal
- Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 1 sistema
- Darnusis standartas: EN 14846:2008
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): MPA NRW 0432
- Deklaruojama (-os) eksplotacinié (-és) savybé (-és):

Esminiai rodikliai	Eksplotacinié savybé	Darnioji techniné specifikacija
Automatinio uždarymo geba		
5.4 Durų svoris ir uždarymo jėga bei A priedas	5 klasė: Durų svoris \leq 200 kg, \leq 25 N uždarymo jėga, F2 \geq 2,5 N	
Nuolatinio veikimo režimo geba automatinio uždarymo atžvilgiu		
5.3.2 Skląstio mechanizmo nuolatinio veikimo režimo geba	S klasė: 200 000 ciklų, skląstio apkrova 50 N	
Ugniai atsparių durų atsparumas gaisrui E (sandarumas) ir I (šiluminis izoliavimas)		
5.5 Tinkamumas naudoti ugniai ir dūmų skverbimuisi atsparioms durims	E klasė: klasifikavimo laikas 90 min	
Pavojingos medžiagos	Labai didelj susirūpinimą keliančios medžiagos < ribinės vertės	
		EN 14846:2008

Nurodyto produkto eksplotaciniés savybés atitinka visas deklaruotas eksplotacines savybes. Ši eksplotacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

LV ES Nr. 305/2011 ekspluatācijas īpašību deklarācija

- Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numur: EN 179 Ārkārtas izejas ierīces, kas darbināmas ar sviras tipa rokturi vai piespiežamu rokturi, EN 14846 elektromehāniski veramas slēdzenes un aizturplāksnes **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Paredzētais izmantojums: Uz durvīm evakuācijas maršutos, Lietošanai uz ugunsdrošības nodalījumu durvīm, kas aprīkotas ar durvju aizvēršanas ierīcēm, kuras nodrošina, ka šādas durvis tiek droši aizvērtas un tādējādi nodrošinātu to pašaizvēršanos ugunsgrēka gadījumā. Lietošanai uz bloķētām ugunsdrošības durvīm, lai nodrošinātu durvju montāžas spēju ierobežot ugunsgrēku
- Ražotājs: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): 1. sistēma.
- Saskaņotais standarts: EN 14846:2008
- Pazīnotā(-ās) iestāde(-es): MPA NRW 0432
- Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskas pazīmes	Īpašība	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Automātiskas aizvēršanas funkcija		
5.4. Durvju masa un aizvēršanās spēks, un pielikums A	5. kategorija: durvju masa \leq 200kg, \leq 25N aizvēršanās spēks, F2 \geq 2,5N	
Automātiskās aizvēršanas ilgstošas darbības izturība		
5.2.1. Bloķētāja mehānisma ilgstošas darbības izturība	S klase: 200 000 cikli, bloķētāja noslodze 50 N	
Izturība pret liesmām E (telpas noslēgšana) un I (siltumizolācija) ugunsdrošām durvīm		
5.5. Piemērotība izmantošanai ugunsdrošām un dūmudrošām durvīm	E klase: klasifikācijas laiks 90 min	
Bīstamas vielas	Īpaši satraukumu radošas vielas $<$ robežvērtības	
		EN 14846:2008

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

MT EU Nru. 305/2011 Dikjarazzjoni ta' prestazzjoni

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott: EN 179 Apparati għall-ħruġ f'każ ta' emergenza li jitħaddmu b'manku b'liver jew b'kuxxin li jiġi imbuttagħ għal usu frrotot minn fejn wieħed jaħrab, EN 14846 lukketti li jitħaddmu elettromekkanikament u pjanci għal serraturi **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Użu/i intenzjonat/i: Bibien frrotot tal-ħruġ ta' emergenza, Għall-użu ma' bibien protettivi kontra n-nar u/jew id-duħħan li huma mgħammra b'apparat adegwawt għall-għeluq ta' bibien, sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti għal dawn it-tipi ta' bibien fir-rigward tal-għeluq awtomatiku u fl-aħħar mill-aħħar sabiex jiġi garantit li l-bibien jibqgħu magħluqin. Għall-użu ma' bibien protettivi kontra n-nar, sabiex tinżamm il-kapaċċità protettiva kontra n-nar tas-sistema tal-bieb
- Manifattur: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal
- Sistema/i ta' AVCP: sistema 1
- Standard armonizzat: EN 14846:2008
- Korp/i nnotifikat/i: MPA NRW 0432
- Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi prinċipali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni teknika armonizzata
Kapaċċità ta' għeluq awtomatiku		
5.4 Toqol tal-bieb u qawwa tal-għeluq u Anness A	Klassi 5: Toqol tal-bieb $\leq 200\text{kg}$, $\leq 25\text{N}$ Qawwa tal-bieb, $F2 \geq 2.5\text{N}$	
Kapaċċità ta' funzjonament kontinwu fir-rigward tal-għeluq awtomatiku		
5.3.2 Kapaċċità ta' funzjonament kontinwu tal-mekkaniżmu tal-lukkett	Klassi S : 200,000 ċiklu, Tagħbija tal-lukkett 50N	EN 14846:2008
Reżistenza għan-nar E (spazju magħluq) u I (iżolazzjoni termali) għal bibien protettivi kontra n-nar		
5.5 Adegwatezza għall-użu ma' bibien protettivi kontra n-nar u/jew id-duħħan	Klassi E: ħin ta' klassifikazzjoni 90 min	
Sustanzi perikoluži	Sustanzi ta' thassib serju ħafna < limiti	

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddiċċi. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija mahruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u fisem il-manifattur minn:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

NL EU nr. 305/2011 Prestatieverklaring

- Unieke identificatiecode van het producttype: EN 179 Sluitingen voor nooduitgangen met bediening via een deurkruk of een drukplaat, EN 14846 Elektromechanische sloten en sluitplaten **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Beoogd(e) gebruik(en): Op deuren in vluchtwegen, Voor toepassing op met een geschikte deursluitinrichting uitgeruste brand- en/of rookcompartimenterende deuren, teneinde te voldoen aan de voor deze deuren geldende eis van zelfstandig sluiten, gevolgd door een gewaarborgde permanente sluiting van de deur. Voor toepassing op brandwerende deuren, teneinde de brandveiligheid van het deursysteem te waarborgen
- Fabrikant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 1.
- Geharmoniseerde norm: EN 14846:2008
- Aangemelde instantie(s): MPA NRW 0432
- Aangegeven prestatie(s):

Belangrijkste kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Zelfsluitend vermogen		
5.4 Deurgewicht en sluitkracht en bijlage A	Klasse 5: Deurgewicht \leq 200kg, \leq 25N sluitkracht, F2 \geq 2,5N	
Gebruiksduurzaamheid van de zelfsluitfunctie		
5.3.2 Gebruiksduurzaamheid van het mechanisme van de nachtschoot	Klasse S : 200.000 cycli, belasting van de nachtschoot 50N	
Brandbestendigheid E (ruimteafsluiting) en I (warmte-isolatie) voor brandwerende deuren		
5.5. Geschiktheid voor toepassing op brand- en rookwerende deuren	Klasse E: klassificatieduur 90 min	
Gevaarlijke stoffen	Zeer zorgwekkende stoffen < grenswaarden	
		EN 14846:2008

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ennepetal 26.09.2019



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

dormakaba

DOP_0161

NO EU Nr. 305/2011 Ytelseserklæring

- Entydig produkttypekode: EN 179 Nødutgangsbeslag som betjenes med dørvrider eller trykkplate, EN 14846 Entydig produkttypekode: Elektromekanisk drevne låser og sluttstykker **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Bruksformål: Dører i fluktveier, for bruk med brann- og røykvern dører som er utstyrt med en egnet dørlukker for å oppfylle kravene om at disse dørene er selvlukkende og forblir sikkert lukket For bruk på branndører for å opprettholde brannsikkerheten i dørane legget.
- Produsent: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System for vurdering og kontroll av ytelse iht. EU Nr. 305/2011 vedlegg V: System 1.
- Harmoniserende standard: EN 14846:2008
- Offentlig(e) kontrollinstans(er): MPA NRW 0432
- Ytelseserklæring(er):

Vesentlige produktegenskaper	Teknisk ytelse	Harmoniserte tekniske standarder
Selvlukkende 5.4 Dørmasse og lukkekraft og vedlegg A	Klasse 5: Dørmasse \leq 200 kg, \leq 25N lukkekraft, F2 \geq 2,5N	EN 14846: 2008
Funksjon over tid for selvlukkende funksjon		
5.3.2 Fallemekanismens funksjon over tid	Klasse S: 200.000 sykluser, fallebelastning 50N	
Brannmotstand E (rombegrensning) og I (varmeisolering) for branndører 5.5 Egnethet til bruk på dører for brann- og røykbeskyttelse	Klasse E: Klassifiseringstid 90 min	
Farlige stoffer	Spesielt bekymringsverdige stoffer $<$ Grenseverdier	

Ytelsen til produktet som angis ovenfor motsvarer den/de erklærte ytelsen(e). Produsenten som oppgis ovenfor er eneste ansvarlige for at ytelseserklæringen er i samsvar med EU-forskrift nr. 305/2011.

Underskrevet for produsenten og i produsentens navn av:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

PL UE 305/2011 Deklaracja właściwości użytkowych

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 179 Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytą naciskową, EN 14846 Zamki elektromechaniczne wraz z zaczepami **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drzwi przy drogach ewakuacyjnych, Do zastosowania z drzwiami przedziałowymi przeciwogniowymi i przeciwpożarowymi wyposażonymi w urządzenia zamkające drzwi, w celu umożliwienia niezawodności takich drzwi, a tym samym uzyskania samozamknięcia się w przypadku pożaru. Do zastosowania z drzwiami przeciwpożarowymi zamknanymi na zamek w celu zachowania integralności przeciwpożarowej zestawu drzwiowego
- Producent: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
- Norma zharmonizowana: EN 14846:2008
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: MPA NRW 0432
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zdolność do automatycznego zamykania		
5.4 Masa drzwi oraz siła zamknięcia i załącznik A	Klasa 5: Masa drzwi \leq 200 kg, siła zamknięcia \leq 25N, F2 \geq 2,5 N	
Trwałość funkcji automatycznego zamykania		
5.3.2 Trwałość mechanizmu zapadki	Klasa S : 200 000 cykli, obciążenie zapadki 50 N	
Odporność ognia E (szczelność ognowa) oraz I (izolacyjność ognowa) drzwi przeciwpożarowych		
5.5 Przydatność do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych	Klasa E: czas klasyfikacji 90 min	
Substancje niebezpieczne	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy < wartości graniczne	
		EN 14846:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyjątkową odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

dormakaba

DOP_0161

PT UE Nº 305/2011 Declaração de Rendimento

- Código de identificação único do produto-tipo: EN 179 Dispositivo anti-pânico para fecho de portas para saídas de emergência, EN 14846 Fechos operados electromecanicamente, testas e fechos de chapa accionadas por alavanca ou por barra de manobra **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Utilização(ões) prevista(s): Para portas em vias de fuga, Para utilização em portas de protecção contra fogo e/ou fumo equipadas com dispositivo adequado de fecho, para garantia do fecho automático dessas portas, garantindo seguidamente que as portas se mantêm fechadas. Na utilização em portas de protecção contra fogo, para manter a integridade da protecção contra fogo do conjunto da porta
- Fabricante: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 1.
- Norma harmonizada: EN 14846:2008
- Organismo(s) notificado(s): MPA NRW 0432
- Desempenho(s) declarado(s):

Características principais	Desempenho	Norma técnica harmonizada
Capacidade do fecho automático		
5.4 Peso da porta e força de fecho e anexo A	Classe 5: Massa da porta ≤ 200kg, ≤ 25N Força de fecho, F2 ≥ 2,5N	
Capacidade de funcionamento permanente relativamente ao fecho automático		
5.3.2 Capacidade de funcionamento permanente do mecanismo do trinco	Classe S : 200.000 ciclos, carga do trinco 50N	
Resistência ao fogo E (compartimentação) e I (isolamento térmico) para portas corta-fogo		
5.5 Adequação de utilização de portas corta-fogos/corta-fumos	Classe E: tempo de classificação 90 min	
Substâncias perigosas	Substâncias que suscitam maiores preocupações < Valores-limite	
		EN 14846:2008

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ennepetal 26.09.2019



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

RO Regulament UE nr. 305/2011 Declarație de performanță

- Cod unic de identificare al produsului-tip: EN 179 sisteme de închidere pentru uși de la ieșiri de urgență cu acționare cu clanță sau placă de împingere, EN 14846 Încuietori electromecanice și plăci de închidere **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): uși de pe căile de evacuare, pentru utilizarea la uși antifoc și/sau uși antifum echipate cu un dispozitiv adecvat de închidere a ușii, pentru a îndeplini cerințele acestor uși de a se închide automat și de a se asigura apoi că ușile rămân închise. Pentru utilizarea la uși antifoc, pentru a menține protecția antifoc a ansamblului ușii
- Fabricant: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistemul 1.
- Standard armonizat: EN 14846:2008
- Organism (organisme) notificat(e): MPA NRW 0432
- Performanță (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Capacitatea de închidere automată		
5.4 Masa ușii și forța de închidere și anexa A	Clasa 5: masa ușii \leq 200 kg, \leq 25 N forță de închidere, $F_2 \geq 2,5$ N	
Durabilitatea capacitații de închidere automată		
5.3.2 Durabilitatea mecanismului zăvorului	Clasa S : 200.000 de cicluri, sarcina zăvorului 50 N	
Rezistență la foc E (închiderea încăperii) și I (termoizolație) pentru uși antifoc		
5.5 Compatibilitate cu uși antifoc/antifum	Clasa E: timp de clasificare 90 min	
Substanțe periculoase	Substanțe deosebit de îngrijorătoare < valorile limită	
		EN 14846:2008

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

SK Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 Vyhlásenie o parametroch

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 179 Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom, EN 14846 Elektromechanicky ovládané zámky, uzávery a zapadacie plechy **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Zamýšľané použitie/použitia: Dvere pre únikové východy, Na použitie na dverách odolných proti ohňu a/alebo dymu vybavených vhodným dverným zatváracím zariadením, s cieľom splnenia požiadaviek na takéto dvere ohľadom samozatvárania a následného zabezpečenia zatvorenia. Na použitie na dverách odolných proti ohňu, s cieľom dosiahnutia ochrany proti ohňu
- Výrobca: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1.
- Harmonizovaná norma: EN 14846:2008
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): MPA NRW 0432
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Schopnosť samočinného zatvárania		
5.4 Hmotnosť dverí a zatváracia sila a príloha A	Trieda 5: Hmotnosť dverí ≤ 200 kg, ≤ 25 N zatváracia sila, $F2 \geq 2,5$ N	
Schopnosť trvalej funkcie samočinného zatvárania		
5.3.2 Schopnosť trvalej funkcie západkového mechanizmu	Trieda S : 200 000 cyklov, zaťaženie závesu 50 N	
Požiarne odolnosť E (uzatvorenie miestnosti) a I (tepelná izolácia) pre protipožiarne dvere		
5.5 Vhodnosť na použitie na protipožiarnych / protidymových dverach	Trieda E: klasifikačná doba 90 min	
Nebezpečné látky	Mimoriadne znepokojujivé látky < hraničné hodnoty	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

SL EU Nr. 305/2011 Izjava o zmogljivosti

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: EN 179 Zapirala za zasilni izhod z aktiviranjem vzvodne ročice ali pritisnega pedala, EN 14846 Elektromehanske ključavnice in zapahi **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Predvidena uporaba: Vrata na evakuacijskih poteh, Za uporabo na protipožarnih in/ali proti dimnih vratih, ki so opremljena s primerno napravo za zapiranje, da bi izpolnile zahteve na tovrstnih vratih glede samodejnega zapiranja in da ta vrata nato tudi ostanejo zaprta. Za uporabo na protipožarnih vratih za zaščito pred požarom
- Proizvajalec: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - 58256 Ennepetal
- Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: sistem 1.
- Harmonizirani standard: EN 14846:2008
- Priglašeni organi: MPA NRW 0432
- Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Sposobnost samodejnega zapiranja		
5.4 Teža vrat in sila zapiranja ter Priloga A	Razred 5: teža vrat $\leq 200\text{kg}$, $\leq 25\text{N}$ sila zapiranja, $F2 \geq 2,5\text{N}$	
Sposobnost trajnega delovanja glede samodejnega zapiranja		
5.3.2 Sposobnost trajnega delovanja mehanizma zapadka	Razred S : 200.000 ciklov, obremenitev zapadka 50N	
Odpornost proti ognju E (zaključek prostora) in I (toplotna izolacija) za protipožarna vrata		
5.5 Primernost za uporabo na protipožarnih in proti dimnih vratih	Razred E: čas klasifikacije 90 min	
Nevarne snovi	Posebej skrb vzbujajoče snovi $<$ mejne vrednosti	
		EN 14846:2008

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ennepetal 26.09.2019

Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP_0161

dormakaba

SV EU Nr. 305/2011 Prestandadeklaration

- Produkttypens unika identifikationskod: EN 179 Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta, EN 14846 elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck **SVP 2000 DCW, SVP 2000 NG, SVP 2000F NG, SVP 6000 NG, SVZ 6000 NG, SVA 2000 NG VB, SVA 2000F NG VB, SVA 6000 NG VB**
- Avsedd användning/avsedda användningar: Dörrar i räddningsvägar, För användningen på brandskydds- och/eller rökskyddsdörrar som är utrustade med en lämplig dörrstängningsanordning för att uppfylla kraven på sådana dörrar med avseende på självstängning och sedan säkerställa att dörrarna förblir stängda. För användningen på brandskyddsdörrar för att upprätthålla dörranläggningens brandskydd
- Tillverkare: dormakaba Deutschland GmbH - DORMA Platz 1 - D-58256 Ennepetal
- System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: system 1.
- Harmoniserad standard: EN 14846:2008
- Anmält/anmälda organ: MPA NRW 0432
- Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förmåga till automatisk stängning		
5.4 Dörrmassa och stängningskraft och bilaga A	Klass 5: Dörrmassa \leq 200 kg, \leq 25N stängningskraft, F2 \geq 2,5N	
Permanent funktionsförmåga med avseende på automatisk stängning		
5.3.2 Permanent funktionsförmåga hos fallmekanismen	Klass S : 200 000 cykler, tappbelastning 50N	
Brandmotståndsförmåga E (rumsväggar) och I (värmeisolering) för branddörrar		
5.5 Lämplighet för användning på brandskydds-/rökskyddsdörrar	Klass E: klassificeringstid 90 min	
Farliga ämnen	Extra alarmerande ämnen < Gränsvärden	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ennepetal 26.09.2019



Michael Hensel

Senior Vice President
Access Solutions DACH