

SVA 2000

Serrure anti-panique motorisée



Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVA 2000

Désignation : SVA 2000
Modèle : Serrure anti-panique motorisée
auto-verrouillante pour portes à 2 battants
Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

SVA 2000 avec sécurité mécanique et électrique optimisée d'évacuation, réponse visuelle via LED intégrée, connexion directe aux participants DCW®, par exemple ED 100 / 250 ou TMS sans commande, fonction anti-panique E, autres possibilités de connexion via BUS CAN, analogique avec commande et fonctions complètes ou en standalone, utilisable avec les cylindres électroniques et débrayables, fonction « Duisburg », contacts de réponse pour la détection du verrouillage et du déverrouillage, contact de cylindre, pêne demi-tour actionné et actionnement de la poignée, déverrouillage anti-panique via la poignée, têtière en acier inoxydable comprise dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35 mm – 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm
Distance : 72 mm (CP), 74 mm (CR)
92 mm (CP), 94 mm (CR)
Têtière PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond)
Têtière CT : 270 x 24 mm (à angles/carrée)
Orientation DIN : gauche ou droite (têtière 20 mm), utilisation universelle possible à gauche/à droite (têtière 24 mm)
Perçage du cylindre : CP, CR
Fouillot : 9 mm carré
Mode de fonctionnement : BUS DCW®, CAN ou analogique (uniquement ouverture/fermeture)
Tension de service : 24 V DC

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179
Contrôlé selon EN 1125
Contrôlé selon EN 14846
Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

DOMAINE D'UTILISATION

- (a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée
- Module PR requis '....'
- (b) Porte standard '....'

TYPE DE PORTE

- (a) Porte à panneau plein '....'
- (b) Porte à cadre profilé '....'

ACCESSOIRES

Câble de raccordement SVP-A 1100 / 2100 '....'
Passage de câble KÜ '....'
Gaine spirale KS '....'

SVA 2000

Serrure anti-panique motorisée



Passage de câble détachable LK '....'
Commande de serrure motorisée SVP-S 3x (suisse) '....'
Commande de serrure motorisée SVP-S 4x '....'
Contact de porte TK '....'
Module SVP PR (tampon d'alimentation de secours) '....'
Contact de commutation de pêne dormant SVP RK '....'

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

- (a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'
- (b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'
- (c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'