

dormakaba Läsare

90 04



Fördelar

- **Kompakt design**
Passar på små ytor och kan monteras direkt på dörrkarmen.
- **Vattentät**
Finns i IP66 version för installation i dom tuffaste vädermiljöer.
- **Enkel installation**
Monteras enkelt i dörrkarmen med så kallad quickwire teknik.
- **Flexibel**
Kompatibel med befintliga dormakaba styrenheter.
- **Hög säkerhet**
Sabotagekontakt finns som tillval.
- **Framtidssäker**
Förberedd för användning med Mobile Access.

En slimmad läsare

Läsare 90 04 kan monteras i alla dörrmiljöer. Läsaren är en del av den prisbelönta evolo serien, och den högblanka designen skapar en snygg installation. Läsaren visar användaren akustiskt och visuellt om användaren har beviljats eller nekats tillträde, och finns med olika programmeringsalternativ.

Enkel användning

Visa bara ditt RFID media för läsaren och dörren öppnas.

Funktioner

Läsare 90 04 bildar tillsammans med styrenheten en säker lösning för passerkontrollen och samtidigt bekväm identifiering av användaren.

Olika användningsområden

Tack vare den kompakta designen så kan läsaren monteras direkt på dörrkarmen. Det är enkelt – två skruvar och ett borrhål – kabeln installeras diskret i dörrkarmen.

Exempel på användningsområden

Läsaren kan användas för många ändamål:

- Portar
- Kontorsdörrar
- Dörrar med dörrautomatik
- Hissar
- Garagedörrar
- Entréer
- Dörrar med motorlås/ elslutbleck

Användarvänlig

Läsaren visar användaren akustiskt och visuellt om användaren har beviljats eller nekats tillträde efter att användaren visat sitt media för läsaren.

Läsare och styrenheter

Säkerhet: Styrenheten och läsaren installeras med fördel på olika platser. Styrenheten kan då vara placerad i t.ex ett larmat område, i ett elskåp eller under tak för att så sätt höja säkerheten vid eventuell händelse av vandalism eller manipulation.


Manipulerings säkerhet: Kommunikationen mellan läsarens antenn och styrenheten är krypterad och har hög nivå.

Kompatibilitet


Läsare 90 04 kan användas med dormakaba styrenheter t.ex:

- dormakaba styrenhet 92 00
- dormakaba styrenhet 92 3x
- dormakaba dörrstyrenhet 91 15
- dormakaba dörrstyrenhet 91 25

Observera: Läsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.



dormakaba läsare 9004 Front och bottenplatta



dormakaba läsare 9004, Sidvy med kabelutgång

Tekniska uppgifter

Mått / kapsling

- 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Front i reptålig plast
Färg: RAL 9005 Svart, RAL 9016 Vit
- Bakstycke i plast, mattförkromad
Färg: RAL 9006 Silvermetallic

Gränssnitt

- Ingjuten kabelutgång, koaxialkabel
50 Ω (RG 174/U);
Diameter: 2,8 mm
- Kabellängd: 8 eller 30 meter

Miljö

- Temperatur: - 25 °C till + 70 °C
- Kapsling: IP66

Normer/direktiv

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Med reservation för eventuella fel och / eller ändringar.

© 2023 dormakaba. Translated version 08/2023

Frågor? Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

EAD_FAS_reader-9004_BRO_factsheet_SV_0000966_01

dormakaba Sverige AB | F O Petersons Gata 28 | SE-421 31 | Västra Frölunda | T +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.com