



Kompaktläsare 91 04

En slimmad läsare

Kompaktläsare 91 04 smälter diskret in i alla dörrmiljöer. Läsaren är en del av den prisbelönta evolo-serien, och den högblanka designen skapar en snygg installation. Läsaren indikerar både akustiskt och visuellt för användaren om tillträde har beviljats eller nekats. Läsaren finns med olika programmeringsalternativ.

Enkel användning

Visa bara ditt RFID-media för läsaren och dörren öppnas.

Flexibel installation

Konceptet är smart: kompaktläsare 91 04 kan integreras i alla dormakaba-system, vare sig dom är online, CardLink eller standalone.

För inomhus bruk kan läsaren enkelt monteras på dörrkarmen – tack vare quickwire-teknik. Denna lösning förenklar montering och underhåll.

En väderskyddad version med integrerad kabel finns för utomhusmontering.

Olika användningsområden

Tack vare den kompakta designen så kan läsaren monteras direkt på dörrkarmen. Det är enkelt – två skruvar och ett borrhål – kabeln installeras diskret i dörrkarmen.

Läsaren 91 04 kan användas för många ändamål. Det reglerar behörigheter på ett tillförlitligt och spårbart sätt – både inomhus och utomhus.

Exempel på användningsområden

- Portar
- Kontorsdörrar
- Dörrar med dörrautomatik
- Hissar
- Garagedörrar
- Entréer
- Dörrar med motorlås/eislutbleck

Fördelar

Kompakt konstruktion

Passar på små ytor och kan monteras direkt på dörrkarmen.

Vattentät

Finns i IP66 version för installation i dom tuffaste vädermiljöer.

Enkel installation

Monteras enkelt med såkallad quickwire-teknik.

Flexibel

Fungerar med dormakaba online, standalone eller CardLink-system.

Praktisk och attraktiv

Modern och robust design.

Framtidssäker

Förberedd för användning med Mobile Access.

Egenskaper

Användarvänlig

Läsaren visar användaren akustiskt och visuellt om användaren har beviljats eller nekats tillträde efter att användaren har visat sitt media för läsaren. Om inpassering skall ske med mobile access, används din mobiltelefon för identifiering, till vilken behörigheter tilldelas till användaren/mobiltelefonen, och identifiering sker med en app från dormakaba.

Mångsidig

Kompaktläsare 91 04 kan installeras i de flesta dörrmiljöer, tack vare IP66 skyddet så är dåliga väderförhållande inget hinder. Läsaren kan användas med online-, CardLink- eller standalone-funktioner.

Flexibel integrering

Läsaren passar både för enskilda dörrar och som del av ett stort system. Flera typer av firmware med olika programmeringsalternativ finns tillgängliga beroende på storlek och krav på systemet. Läsaren kan via ett enkelt firmware byte integreras till olika dormakaba-koncept. Du kan bygga ut befintliga eller installera nya passerlösningar på ett snabbt, enkelt och prisvärt sätt.

Flexibel produktportfölj

Kan kombineras med övriga produkter i dormakabas produktutbud.


Obs: Kompaktläsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.

Our Sustainability Commitment


We are committed to foster a sustainable development along our entire value chain in line with our economic, environmental and social responsibilities toward current and future generations.

Sustainability at product level is an important, future-oriented approach in the field of construction. In order to give quantified disclosures of a product's environmental impacts through its entire life cycle, dormakaba provides Environmental Product Declarations (EPD), based on holistic life cycle assessments.

The full EPD is available for download at www.dormakaba.com.



Kompaktläsare 91 04, standardversion



Kompaktläsare 91 04, visar kabelutgången på IP66-modellen

Tekniska uppgifter

Tillgängliga RFID standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- Mobile Access, NFC & BLE
- OSS-SO Version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Mått/kapsling

- 35 × 122 × 16 mm (B × H × D)
- Front: Reptålig plast
- Färg: RAL 9005 svart, RAL 9016 vit
- Bakstycke: plast, mattförkromad
- Färg: RAL 9006 silvermetallic

Gränssnitt

- RS-485: Anslutning till styrenhet
- 2 ingångar: max 5 VDC
- 1 reläutgång: max. 34 VDC/60 W, max. 27 VAC/60 VA

Strömförsörjning

- 12–27 VAC, 50/60 Hz eller 10–34 VDC
- Strömförbrukning: typ. 1,2 W, max. 2,2 W
- Utan ström går klockan upp till 1 timme

Miljö

- Temperatur: –25°C till +70°C
- Kapsling: IP54 (standard) IP66-variant med förmonterad kabel, längd 3,5 m
- Luftfuktighet: 0–95 %, kondensation ej tillåten

Normer/Direktiv

- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU
- Declaration number: EPD-DOR-20190062-IBA1-EN

dormakaba Sverige AB

T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se