




## Прозрачность и безопасность FSW EASY Safe

### Преимущества:

- Использование ламинированного безопасного стекла (LSG) повышает безопасность, не ограничивая простор для творчества
- Экономия затрат – отсутствует необходимость в отдельной парковочной зоне

Система трансформируемых перегородок FSW EASY Safe позволяет обеспечить высокую степень прозрачности фасада и повышенную безопасность пользователя. Верхние и нижние зажимные шины и каретки на краю каждой второй панели делают ее идеальной для прямолинейных конфигураций. Визуальная совместимость с панелями HSW EASY Safe предполагает, что обе системы могут эффективно использоваться вместе при установке фасада с зоной входа



Конструкция с панелями 2 x 2 (тип 1с), двухсекционная







## Большие пространства FSW EASY Safe C / Cplus

FSW EASY Safe C позволяет перекрывать большие пространства. Модуль включает базовую панель, до 6 складывающихся центральных панелей и передвижную панель-дверь, которая может использоваться для доступа в случае закрытия системы (в качестве альтернативы может использоваться незакрепленная панель-дверь одинарного или двойного действия). Таким образом, количество используемых панелей варьируется от 3 до 8. Поскольку каретки расположены по центру передвижных панелей, базовая панель должна быть спроектирована в полширины элемента (плюс поправка на поворот 65 мм). Передвижная панель-дверь может быть шириной с базовую или центральную панели. Конструкция петель предполагает, что панели могут быть сложены в особо компактные блоки, при этом обеспечивается высокая стабильность.

Модельный вариант FSW EASY Safe Cplus предлагает возможность установки навесной складывающейся конечной панели в качестве полноценной входной двери, в случае закрытия системы, со всеми соответствующими возможностями.



Тип перегородок C3



Тип перегородок Cplus2