

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 451.322.04

Uitgegeven op: 11-04-2024



### Certificaathouder

dormakaba Nederland BV

Dalwagen 45

6669 CB Dodewaard

T: +31 (0)883 523 333

E: info.nl@dormakaba.com

I: www.dormakaba.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

**euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop, evt. elektro-mechanisch**

geleverd onder logo / merk:

**dormakaba**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**QuattroS (DKZ/LAM)**

**Quattro plus (DKZ/PF/LAM)**

**Exper T (DKZ/LAM)**

**Exper T K95 (DZ/HZ/LAM)**

**Elologic (DKZ/LAM)**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

## 1. PRODUCT

euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop, evt. elektro-mechanisch

## PRODUCTSOORT

cilinder

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische en elektronische bediening
Uitvoering:	dubbel, met draaiknop
Systeem:	mechanisch: vertikaal sleutelkanaal 4 rijen van resp. 6/3/3/5 mechanisch bediende stiftparen + evt.: 1 elektronisch bediende stift met besturing in de knop OF separate unit
Materiaal:	cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen
Afmeting:	17 mm profiel v.a.: 30/30 mm in div. verlengingen per 5 mm
Bevestiging:	1 stalen bout M5, lengte $\geq$ doornmaat slot + 10 mm
Geschikt voor toepassing:	in combi met cilinderinsteeksloten en inbraakwerend beslag. LET OP: Deze cilinder behaald uitsluitend zijn SKG-sterrenclassificatie in een deurelement (incl. zijlicht) waarbij tenminste P4A beglazing is toegepast, OF in een deurelement (incl. zijlicht) met een vakvulling zonder zicht op de draaiknop. Een houten deurelement (incl. zijlicht) met zicht op de "standaard" draaiknop dient te worden voorzien van een SKG(V) gecertificeerde antiboer/manipulatie voorziening.

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: UM\_crk-west\_202212\_multi 2011694232

## 4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop, evt. elektro-mechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop, evt. elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop, evt. elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).